



ПолиКомПласт

Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Химчистка салона

Категория продукта

Очистители интерьера

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX180790	Аэрозольный баллон	520 мл	12 шт.
TX181254	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TX182732	Полимерная упаковка (Триггер)	500 мл	12 шт.
TX184156	Аэрозольный баллон	400 мл	16 шт.
TX182305	Аэрозольный баллон	200 мл	24 шт.
TX182084	Аэрозольный баллон	1000 мл	12 шт.



Средство быстро удаляет как новую, так и старую грязь с ковров и чехлов салона автомобиля, эффективно очищает любые текстильные поверхности от грязе-пылевых, жировых загрязнений и трудно выводимых пятен. Восстанавливает естественный первоначальный цвет ткани, придавая поверхности антистатические свойства

Способ применения:

Аэрозоль: Перед использованием флакон встряхнуть. Для достижения наилучших результатов очиститель следует наносить при температуре не ниже +5°C на оптимальном расстоянии 20-25 см. При сильном загрязнении предварительно почистить поверхность при помощи пылесоса. Распылить состав на обрабатываемую поверхность. Дать образовавшейся пене подействовать и протереть насухо поверхность чистой тряпкой (в случае сильного загрязнения потереть щеткой). После полного высыхания пены желательно пропылесосить.

Триггер: перед использованием флакон встряхнуть. Для достижения наилучших результатов очиститель следует наносить при температуре не ниже +5°C на оптимальном расстоянии 20-25 см. При сильном загрязнении предварительно почистить поверхность при помощи пылесоса. Распылить состав на обрабатываемую поверхность. Дать образовавшейся пене подействовать и протереть насухо поверхность чистой тряпкой (в случае сильного загрязнения потереть щеткой). После полного высыхания пены желательно пропылесосить.

Рекомендации

При необходимости, обработку повторить.

Требование безопасности

Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Использовать только по назначению.

Хранение и транспортировка

хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания флакона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C. При размораживании сохраняет свои свойства.

Содержит озонобезопасный углеводородный пропеллент. **Состав:** вода дистиллированная - 90%, функциональные добавки - 5%, ПАВ - 3%, гликолевый эфир - 1%, отдушка - 1%.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев.