

Двустенные гофрированные для подземной прокладки товарного знака Ecoplast



Производитель: ООО «Кросс Линк»

Назначение

Защита от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.

Тип монтажа

Скрытый монтаж (прокладка в грунте или при заливке в бетон).

Технические условия	ТУ 22.21.29-24-48379463-2023
Типы по степени сопротивления сжатию*	не менее 450 Н – тип «Легкая»
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	для прокладки в не воздушной среде (грунт, заливка в бетон) по ГОСТ 15150-69
Степень защиты (IP)	- IP55 без использования уплотнительных колец - IP68 при использовании уплотнительных колец
Минимальный радиус изгиба	8 диаметров
Температура монтажа	от -25°С до +90°С
Температура эксплуатации	от -55°С до +90°С
Цвет	Цвет – красный, внутренняя стенка – чёрная, под заказ – другие цвета.

* Испытания проводятся по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п.10.2).

**Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм

Двустенные трубы ПНД гибкие, без зонда, тип 450

Артикул	Наименование	Ø внешний, мм	Класс кольцевой жесткости (SN)	Кол-во в бухте, м
80040	NR040 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN29, без зонда, D40мм (50м) цвет красный Экопласт	40	SN29	50
80050	NR050 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN26, без зонда, D50мм (50м) цвет красный Экопласт	50	SN26	50
80063	NR063 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN18, без зонда, D63мм (50м) цвет красный Экопласт	63	SN18	50
80075	NR075 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN18, без зонда, D75мм (50м) цвет красный Экопласт	75	SN18	50
80090	NR090 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN12, без зонда, D90мм (50м) цвет красный Экопласт	90	SN12	50
80110	NR110 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN12, без зонда, D110мм (50м) цвет красный Экопласт	110	SN12	50
80160	NR160 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN8, без зонда, D160мм (50м) цвет красный Экопласт	160	SN8	50

Двустенные трубы ПНД гибкие, с зондом тип 450

Артикул	Наименование	Ø внешний, мм	Класс кольцевой жесткости (SN)	Кол-во в бухте, м
801040	NR040 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN29, с зондом, D40мм (50м) цвет красный Экопласт	40	SN29	50
801050	NR050 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN26, с зондом, D50мм (50м) цвет красный Экопласт	50	SN26	50
801063	NR063 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN18, с зондом, D63мм (50м) цвет красный Экопласт	63	SN18	50
801075	NR075 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN18, с зондом, D75мм (50м) цвет красный Экопласт	75	SN18	50
801090	NR090 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN12, с зондом, D90мм (50м) цвет красный Экопласт	90	SN12	50
801110	NR110 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN12, с зондом, D110мм (50м) цвет красный Экопласт	110	SN12	50
801160	NR160 Двустенная труба ПНД гибкая, тип 450, SN8, с зондом, D160мм (50м) цвет красный Экопласт	160	SN8	50

Комплект поставки

Каждая бухта гофрированные двустенные атмосферостойких труб комплектуется одной соединительной муфтой.

Условия хранения

Основное хранение труб: Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе районах, в атмосфере любых типов (5 ОЖ4 по ГОСТу 15150).

Кратковременное хранение труб: Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов (8 ОЖ3 по ГОСТу 15150).

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - название организации и Ф.И.О. ответственного лица
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
 - копию или оригинал этикетки изделия
 - фотографию дефектного изделия
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)
3. Акт о дефекте.