



Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»  
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д. 57  
ИНН 1841102789, КПП 1841102789 ОГРН 1221800000146  
Р/С № 40702810829850000633  
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
К/С 30101810200000000824, БИК 042202824

## ПАСПОРТ № FPN3/160724

**Наименование продукции:** Флуоресцентный Пенетрант Инспектор FPN

**Тара:** Аэрозоль 400/520

**Номер серии (партии):** 3

**Количество выпущенной продукции:** 200л

**Дата производства продукции:** 16.07.2024 г.

Испытания (анализы) проведены согласно ТУ 26.51.66-014-74961365-2023

| № п/п | Наименование показателей контроля качества | Требования к качеству                                              | Результаты анализов |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Внешний вид                                | Однородное вещество темно-красного цвета                           | Соответствует       |
| 2     | Чувствительность                           | 1 класс                                                            | Соответствует       |
| 3     | Плотность                                  | ISO 3452-2 раздел 6.3                                              | Соответствует       |
| 4     | Вязкость                                   | ISO 3452-2 раздел 6.4                                              | Соответствует       |
| 5     | Температура воспламенения                  | ISO 3452-2 раздел 6.5                                              | Соответствует       |
| 6     | Смываемость                                | ISO 3452-2 раздел 6.6                                              | Соответствует       |
| 7     | Водная толерантность                       | Не менее 5%                                                        | Соответствует       |
| 8     | Коррозионные свойства                      | Алюминиевый сплав,<br>Сталь – отсутствие пятен, питтинга, коррозии | Соответствует       |
| 9     | Содержание серы и галогенов                | Не более 200 ppm                                                   | Соответствует       |
| 10    | Содержание воды                            | Не более 1 %                                                       | Соответствует       |

**Отвечает требованиям** ТУ 26.51.66-014-74961365-2023

**Соответствует** ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р 56542-2019, ISO 3452, ПРФЭ Г-7-018-99

**Температура использования:** от -10 до +50 °C

**Хранение:** в сухом, вентилируемом помещении, в закрытой таре от +10 до +30 °C.

**Срок годности:** 36 месяцев со дня изготовления



М.П.