

Врезной замок 16.215 для алюминиевых дверей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- корпус из оцинкованной стали
- лицевая планка из нержавеющей стали
- никелированные защелка и ригель
- в замках модели 16216, 46216 – ригель, усиленный по бокам пластинами из закаленной стали
- реверсивная защелка
- ригель (кроме арт.16205б 16207)
- вылет защелок регулируется от 10мм до 16,5мм
- в моделях 46215, 46216, 46217, 46225, 46227 вылет защелки регулируется от 11 до 17мм
- предусмотрены дополнительные точки запираения для замков 16225, 16227, 46225, 46227
- сторона открывания – любая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- комплект нейлоновых вставок под лицевую планку арт.1.06141.65.0
- крепежные винты для замка и цилиндра
- комплект нейлоновых накладок арт.1.06012.01.0
- к замкам модели 16216 и 46216 – ответная планка из нержавеющей стали арт.1.06462.01.0
- к замкам модели 16225, 16227, 46225, 46227 – резьбовые пальцы для крепления удлинителей тяг
- к замкам 16225, 16227, 46225, 46227:
 - изогнутые удлинители тяг арт.1.06441.00.0

- прямые удлинители тяг арт.1.06441.10.0
- тяги для дополнительных ригелей арт.1.06442.00.0
- комплект для боковых точек запираения арт.1.06443.00.0 и 1.06443.05.0
- к замкам 16207, 16217, 16227, 46217, 46227 - цилиндр с 3 крестовыми ключами
- к замкам 16205, 16215, 16216, 16225, 46215, 46216, 46225 цилиндр покупается отдельно

ПО ЗАКАЗУ:

- ответные планки
- защитная броненакладка для цилиндра арт.1.06460.00.0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЗАМКОВ

арт. 16205 - 16725


- сила тока 3,1 А
- сопротивление DC 3 Ом; частота 50-60 Гц
- изоляция класса F
- питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт -12V
- использовать провод с сечением, пропорциональным длине контура, желательно, не менее 1 мм
- потребляемая мощность 15 Вт

Примечание смотрите на предыдущей странице




Модель 16.215

Аксессуары к замку:



Катушки:
07.086.00.00 (12v)
07.086.01.00 (24 V)



Ответная планка:
06.462.01.0