

Врезной сувальдный замок 17.535 для входных стальных дверей



Сувальдный замок серии Standartlock с постоянным кодом

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- замок; ключи: стандартные ключи, 5 шт.
- накладка с внутренней стороны двери, арт.1.06.143.00.0
- накладка с наружной стороны двери, арт.1.06.082.01.0
- пластина, арт.1.06.224.50 (для арт.17.530, 17.535, 17.510, 17.515)
- нейлоновые втулки («ключевина»), арт.1.06.142.01.0 (для накладных замков, арт. 17.510, 17.515)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- подходит как для правосторонних, так и левосторонних дверей
- корпус из оцинкованной стали
- ригели из никелированной стали
- реверсивная защелка из никелированной стали
- лицевая планка из никелированной сатинированной стали (для арт.17.530, 17.535)
- предусмотрены дополнительные точки запираания (для арт.17.515)
- электроуправляемый ригель-защелка (для арт.17.510, 17.515, 17.530, 17.535)
- питание 12В переменного тока (для арт.17.510, 17.515, 17.530, 17.535)
- сопротивление взлому: фронтальная нагрузка

на засов – 10 000Н, боковая – 6 000Н

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (для арт. 17.510, 17.515, 17.530, 17.535)

Электротехнические данные:

- номинальное напряжение 12 V
- номинальный ток 3,1 А
- номинальное сопротивление 3 Ω при постоянном токе
- частота 50 ÷ 60 Hz
- изоляция класса F, режим перерывного действия

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Электрические параметры:


- сила тока 3,1 А
- сопротивление DC 30м; частота 50-60 Гц
- изоляция класса F
- питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт – 12 V
- при использовании бустера арт. 07.022 00 0 возможно 12В и 24В постоянного тока или 24В переменного тока
- использовать провод с сечением, пропорциональным длине контура и по возможности не менее 1мм
- для подсоединения проводов к клеммам замка ослабить установочные винты клеммной коробки, вставить клеммы и закрепить винты
- потребляемая мощность 15 Вт

Примечание см. на предыдущей странице




Модель 17.535


Аксессуары к замку:




Катушки: 07.086.00.0




Ответная планка:
06.220.20.0



Монтажная пластина
06.429.05.0



Защитная
вставка 06.429.50.0



Пиновые накладки
02.715.51.1 и 02.715.61.1