



МАСЛА ДЛЯ АВИАЦИИ

LIKSIР AVIA TURBO

Масло для авиационных турбин

Техническое описание TDS/AVIA_TURBO/02.24



Химически стабильное

Сокращает потери при испарении и снижает расход масла



Прекрасная термическая стабильность

Исключает образование отложений, формирования лаков и шламов



Превосходная стойкость к окислению

Поддерживает эффективность двигателя и продлевает срок его службы



Отличные антикоррозийные свойства

Предотвращает ржавление рабочих поверхностей



Противоизносные свойства

Продлевает срок службы шестерен и подшипников, сокращая время технического обслуживания двигателя



Обеспечивает эффективную смазку при высоких рабочих температурах

Сохраняет вязкость и прочность пленки в широком диапазоне температур



Низкая температура застывания

Облегчает запуск в условиях низкой температуры окружающей среды

Высококачественная смазка для авиационных газотурбинных двигателей, в состав которой входит комбинация высокостабильных базовых синтетических эфиров и уникальный пакет химических присадок.

Эта комбинация обеспечивает выдающуюся термическую и окислительную стабильность, предотвращающую разрушение и образование отложений как в жидкой, так и в паровой фазах, а также превосходную стойкость к пенообразованию.

Эффективный рабочий диапазон составляет от -40 °С до 204 °С.

Обладает высокой теплоемкостью, что обеспечивает хорошую теплоотдачу от деталей двигателя с масляным охлаждением.

Имеет превосходную стабильность масла при температурах до 204°C. Скорость испарения при этих температурах достаточно низкая, чтобы предотвратить чрезмерную потерю объема.

Совместима со всеми металлами, используемыми в конструкции газовых турбин, а также с каучуком F (Viton A), N-каучуком (Buna N) и силиконовыми уплотнительными материалами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для авиационных газотурбинных двигателей турбореактивного, турбовентиляторного, турбовинтового и турбовального типов (вертолетных), находящихся на коммерческой и военной службе.

- для газотурбинных двигателей авиационного типа, используемых в промышленности или на море.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIKSIР AVIA TURBO	
			3	5
Базовое масло	-	-	ester	
Содержание минерального масла	-	-	нет	
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,92	0,92
Вязкость при - 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	2700	11 000
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	11,2	22
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	3,2	5,1
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	163	171
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	204	270
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-60	-59
Кислотное число, КОН/г	мг	ГОСТ 32329	0,25	0,03

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то что смазки LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

