

Удалитель наклеек аэрозоль KRONbuild отлично подходит для удаления наклеек и этикеток, остатков клея и скотча с керамических, стеклянных, пластиковых и металлических поверхностей.

Технические данные:

Состав	Метилбензол 20-50%, Ацетон 10-30%, Керосин 10-30%, Дихлорметан 1-10%, Диметиловый эфир 20-40%
Срок годности с даты производства, лет	5
Температура транспортировки	от – 20 °С до + 30 °С
Объём баллона	520 мл.
Вес баллона брутто	377 гр.
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг.	4,77
Размер коробки, м.	0,272*0,206*0,206
Объём коробки, куб. м.	0,012



Инструкция по применению:

1. Использовать при температуре окружающего воздуха от +5 до +30°C, при применении температура баллона должна быть около 20°C.
2. Равномерно распылить на поверхность этикетки/наклейки, которую необходимо удалить.
3. Подождать 2-3 минуты, чтобы средство подействовало.
4. Удалить этикетку/наклейку пластиковым скребком.
5. Для очистки от остатков клея, необходимо равномерно нанести средство на загрязненную поверхность, подождать 40 секунд и удалить средство сухой салфеткой или тряпкой.

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. Внимание! Легковоспламеняющийся. Баллон под давлением. Хранить вдали от источников возгорания в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямых солнечных лучей и температуры выше +40°C. Не разбирать, не прокалывать и не сжигать, даже после использования. При нагревании может произойти взрыв. Вызывает серьезное раздражение глаз. Не вдыхать аэрозоль! При вдыхании может вызвать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания. Работать в специальной защитной одежде и перчатках.

ВНИМАНИЕ! Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

