



СМАЗОЧНО - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

LIKSIР MW FORM EP

**Смазочно-охлаждающая жидкость
для операций обработки
металла давлением**

Техническое описание TDS/MW_FORM_EP/12.23



**Демонстрирует
превосходные
эксплуатационные
характеристики**

Обеспечивает
неизменно высокое
качество поверхности



**Обладает слабым
запахом и светлым
цветом**

Обеспечивает
комфортную работу
оператора



**Эффективные
противозадирные
присадки**

Высокая стойкость
к температуре и
давлению



**Прекрасные
противоизносные
свойства**

Увеличивает ресурс
инструмента,
сокращая время
простоя и затраты
на обслуживание
оборудования



**Совместимость со
всеми металлами**

Подходит для
широкого ряда
операций



**Характерны
антипенные
свойства**

Не образует липких
отложений



**Прекрасные
моющие
свойства**

Может быть,
очищена водным
раствором
щёлочи или
разбавляемыми
промышленными
очистителями

Хлорсодержащая смазочно - охлаждающая жидкость для тяжёлых операций обработки металлов давлением.

Содержит эффективные противозадирные присадки, обеспечивающие высокую стойкость к температуре и давлению.

Имеет противоизносные свойства, увеличивая ресурс инструмента, сокращая время простоя и затраты на обслуживание оборудования.

Превосходные эксплуатационные характеристики при многостадийных операциях и/или высоких производительности, обеспечивают однородную и прочную смазочную плёнку.

Подходит для широкого ряда операций с различными материалами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для операций глубокой вытяжки, где необходимо высокое качество обработки металла.

- для листовых стальных заготовок средней и большой толщины, с нержавеющей и никелевыми сталями, с алюминием и алюминиевыми сплавами.

- для холодной прокатки труб из нержавеющей и легированной сталей, смазывая наружные стенки, также в качестве смазочного материала коробки передач станка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIKSIР MW FROM EP		
			100	200	300
Внешний вид	-	ВИЗУАЛЬНО	Янтарная жидкость		
Вид обработки	-	-	Холодная штамповка		
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	95	125	185
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	270	270	270

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Может быть, очищена водным раствором щёлочи или водоразбавляемыми промышленными очистителями. Можно наносить в минимальных количествах с помощью безвоздушного распыления, валиком, рециркулирующей, капельной или роликовой системой.

Несмотря на то что смазка LIKSIR может быть совместимо с некоторыми смазками других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется применять в поставленном виде.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре. Избегать попадания воды и замораживания продукта

Хранить при температуре от +5°C до +45°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

