



1000 SOLID PROFESSIONAL ANTI GRAVEL

Антигравийное покрытие

Артикул продукта:

1000.10.G SOLID PROF ANTI GRAVEL (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: серый (ПЭТ)
1000.11.B SOLID PROF ANTI GRAVEL (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: черный (ПЭТ)
1000.12.W SOLID PROF ANTI GRAVEL (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: белый (ПЭТ)

ОПИСАНИЕ

SOLID PROF ANTI GRAVEL, представляет собой смесь синтетических плёнкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии, органических растворителей и функциональных добавок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Предназначен для защиты нижней части кузова, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия.
Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.

Технические характеристики:

Внешний вид: Эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное

Цвет: Чёрный, серый, белый

Массовая доля нелетучих веществ, % : не менее 55

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, 150-250 мкм

Толщина мокрого слоя, 370-610 мкм

Теоретический расход, 450 -700 г/м²

Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 150 мкм:

До степени 3, не более 2х часов, при +20°C





Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала **SOLID PROF ANTI GRAVEL** должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать обезжириватель Solid Silicon Cleaner.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала **SOLID PROF ANTI GRAVEL** температура поверхности, окружающей среды и самого материала не должна быть ниже плюс 10°C и выше плюс 30°C. Влажность воздуха на более 75%.

Рекомендации по применению:

Материал **SOLID PROF ANTI GRAVEL** наносят антигравийным пистолетом с давлением 2,0 -6, 0 атм. Перед нанесением рекомендуется встряхнуть баллон.

Упаковка, транспортирование и хранение:

По согласованию с потребителем допускается использование прочих видов упаковки. Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже минус 30°C и не выше плюс 30°C. В холодное время года рекомендуется перед применением выдерживать тару с продуктом в помещении до достижения температуры материала в пределах от плюс 10°C до плюс 30°C.

Гарантийный срок хранения SOLID PROF ANTI GRAVEL под пистолет составляет 24 месяца со дня изготовления.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

