



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ SMOLA ROCK&METAL 5 sec

ОПИСАНИЕ

Клей Rock Metal 5 сек. двухкомпонентный сверхбыстрый - высококачественный клей на цианоакрилатной основе в комплекте со спреем-активатором.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для быстрого ремонта изделий и конструкций, а также склеивания таких материалов как камень, металл, дерево, МДФ, ДСП, фанера, поликарбонат, пробка, керамика, кожа, стекло, большинство пластмасс, резины. Высокая вязкость клея позволяет без проблем использовать клей на вертикальных поверхностях. Высокая адгезия к:

- Камню
- Металлу
- МДФ
- Древесине
- ДСП
- Фанере
- Керамике
- Стеклу
- Коже
- Большинству пластмасс
- Резине

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и очищенными от пыли, грязи, масляных и жировых пятен. Распылите на одну из склеиваемых поверхностей спрей-активатор и дождитесь, когда он испарится. На вторую поверхность нанесите тонкой пленкой клей по всей площади склеивания. Сильно прижмите склеиваемые поверхности друг к другу на несколько секунд. Максимальная прочность соединения достигается в течение 24 часов.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает высокое и быстрое прилипание
- Используется при ремонте и монтаже деревянных частей
- Не стекает и легко может быть нанесен на вертикальные поверхности
- Прекрасно прилипает даже на шероховатые и трудноприлипающие поверхности
- На невпитывающих поверхностях обеспечивает лучшее прилипание

ХРАНЕНИЕ

Хранить продукт при температуре от +5° С до +25° С, 12 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке.

УПАКОВКА

Наборы по 100 + 25, 200 + 50, 400 + 100 мл 25 штук в коробке.

Химическая основа:	этилцианоакрилат
Цвет:	прозрачный
Удельный вес, г/см куб:	1,05 ± 0,03
Вязкость, мПа:	1500 ± 300
Время прессования, сек:	5-45
Максимальная прочность через, ч:	24
Температура нанесения:	от +5° С до +35° С