



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

SMOLA SANITARY

От плесени и грибка

ОПИСАНИЕ

Санитарный герметик с высоким содержанием силикона. Не меняет цвет и не чернеет в течение всего срока эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Герметик предназначен для работ в санитарных помещениях – уплотнения швов в ванной, душевых кабинах, раковинах, унитазах, дренаже, ПВХ-труб, водоснабжении. Применяется к:

- Керамике
- Стеклу
- Алюминию
- Керамическим плиткам
- Металлам и металлическим листам
- Твердому ПВХ
- Древесине
- Подоконникам

Область применения:

- Герметизация в ванных комнатах и кухнях
- Герметизация бассейнов
- Остекление
- Различные фасадные работы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой, сухой и очищенной от пыли, грязи, масляных и жировых пятен. Срезать острым ножом верхний кончик картриджа. Срезать носик. Накрутить на картридж. Нанести герметик при помощи пистолета для герметиков и обработать до образования пленки.



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

С PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягкими пластиками, неопреном, битумом. С бетоном, мрамором, свинцом, медью и цинкованной сталью

ХРАНЕНИЕ

Герметик можно хранить не более 18 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° С до +25° С.

УПАКОВКА

Картридж 300 мл, в коробке 12 шт.

Химическая основа:	силикон
Цвет:	белый, прозрачный
Удельный вес, г/см:	0,96 ± 0,003
Скорость отверждения, мм/сутки:	2
Время пленкообразования, мин.:	12
Модуль упругости при 100%, :	примерно 0,55 Мпа
Прочность на растяжение:	1,5 Мпа
Удлинение до разрыва, %:	300
Твердость по Шору А:	16-17
Температура нанесения, гр:	от +5 до +40° С
Термостойкость:	от -45 до +150° С
Фунгициды в составе:	да