

Уплотнитель дверной Vettore

Благодарим Вас за выбор уплотнителя Vettore.

Правила эксплуатации

Самоклеящиеся уплотнители Vettore из вспененной резины на основе EPDM-каучуков и вспененного пенополиуретана ППУ предназначены для установки на дверные полотна, дверные коробки, окна. Используются для тепло- и звукоизоляции, защиты от сквозняков и посторонних запахов. Температура эксплуатации от -45°C до $+65^{\circ}\text{C}$.

Инструкция по установке

1. Воздух в помещении, в котором будет производится наклеивание, должен быть чистым и непыльным с температурой не ниже $+10^{\circ}\text{C}$;
2. Если детали, на которые будет производится наклеивание или сам уплотнитель были доставлены из помещения с минусовой температурой, то необходимо выждать, пока они не прогреются до $+10^{\circ}\text{C}$;
3. Очистить и обезжирить поверхность, на которую будет производится наклеивание.
4. Отрезать полосу уплотнителя необходимой длины.
5. Удалить с самоклеющейся стороны уплотнителя защитную пленку, и, не касаясь клеевого слоя, максимально плотно прижать подготовленную полосу к наклеиваемой поверхности;
6. Полноценная адгезия клеевого слоя наступает спустя 24 часа. Если в течении эксплуатации уплотнительная лента отклеилась, допускается ее подклеивание универсальным клеем.

