

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой прожектора осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать прожектор к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима (степень защиты в месте соединения проводов должна быть не ниже степени защиты светильника). Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы — обратиться по месту приобретения прожектора.

Правила и условия монтажа

Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ. Убедитесь, что сетевое напряжение отключено. Прожектор оснащен кронштейном, с возможностью регулировки угла наклона. Для того чтобы отрегулировать угол наклона прожектора ослабьте боковые фиксирующие болты, отрегулируйте угол наклона, а затем затяните болты. Убедитесь, что все болты плотно затянуты и конструкция зафиксирована.

Подключение прожектора к электросети производится с использованием монтажной коробки или кабельной муфты со степень защиты не менее IP65(в комплект не входит). Жилы провода, подключенного к прожектору, необходимо подключить к соответствующим жилам сетевого провода. Цвета жил: коричневый — фаза (L); синий - нейтраль (N); желто-зеленый — защитное заземление (PE).

Хранение и транспортировка

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °C до +50 °C и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Светильник не содержит опасных веществ. По окончании срока службы светильник рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Сертификация

На основании декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-ДЕ.РА01.В.34662/21 от 27.07.2021, действует до 26.07.2026, сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.НА46.В.01464/21 от 27.07.2021, действует до 26.07.2026 продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийные обязательства


24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший прожектор (при наличии кассового чека или заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления).

Комплект поставки

Прожектор, паспорт изделия, упаковка.



RU

1. Наименование продукции:

Прожектор светодиодный

2. Область применения:

Предназначен для освещения дворов домов, дачных участков, производственных помещений, парковок, спортивных объектов, может играть роль архитектурной подсветки.

3. Хранение:

Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.

5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

При возникновении неисправности, (как то — короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения.

После устранения угрозы — обратиться по месту приобретения светильника.

6. Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке) согласно серии:

00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления)

Срок службы — до 30 000 часов. Гарантийный срок — 24 месяца.

7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортёра, информация для связи с ними:

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область,г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.

Импортёр: ООО «Артэкс» 142003, Россия, МО, г. о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.

8. Свидетельство о приёме:

Продукция торговой марки duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

9. Комплектность:

Прожектор светодиодный, паспорт изделия.

KZ

1. Өнімнің атауы:

Жарықдиодты прожектор.

2. Қолдану саласы:

Үйлердің аулаларын, саяжайларды, өндірістік үй-жайларды, автотұрақтарды, спорттық ғимараттарды жарықтандыруға арналған, ол сәулеттік жарықтандыру рөлін атқара алады.

3. Монтаж талабы және ережесі:

Корапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлікте тасылуы керек,

Арнайы тазартуларды талап етпейді.

4. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):

Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз

5. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:

Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын / балқыма / жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.

6. Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Дайындалған күні сериясы бойынша орамада к рсетілген:

00.00 (алғашқы екі сан - өндіріс ай, екінші екі сан - шығарылған жылы)

Қызмет мерзімі - 30 000 сағатқа дейін. Кепілдік мерзімі - 24 ай.

7. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы:

Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, А ғимараты, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бейсанхуан Шығыс жолы, Цыси, Нинбо, Қытай (REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China).

Уәкілетті ұйым: «Пан Электрик» СҮ ЖШҚ, 141407, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-иелік, 1-құр., 08-қаб., 0802-1 үй-жай.»

Импорттаушы: «Артэкс» ЖШҚ 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қалалық округі, Домодедово қ., Западный ықшам ауданы, 25 лет Октября к-сі, 9-үй, 013 үй-жай.

8. Қабылдау куәлігі:

duwi сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарлық міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.

9. Жинағы:

Жарықдиодты прожектор, паспорт өнімдері.

Прожектор светодиодный

32300 6 | 32301 3 | 30302 0 | 32303 7 | 32304 4 | 32305 1 |

32306 8 | 32307 5 | 32309 9 | 32600 7 | 32601 4 | 32602 1 |

32603 8 | 32604 5 | 32605 2



Паспорт изделия

Общие сведения

Пржектор светодиодный Ultra Slim может стать основным осветительным прибором на самых разных объектах: во дворах домов, на дачных участках, в производственных помещениях, на парковках, спортивных объектах, может играть роль архитектурной подсветки. Модель также применяется во время фотосессий и видеосъёмок. Прожектор создаёт мягкое комфортное освещение. Прожекторы Ultra Slim обладают углом рассеивания света 120°. Антивандальную защиту оборудования обеспечивает ударопрочное стекло, к тому же выполняющее функцию рассеивателя. Устройство защищено от попадания влаги, пыли и твёрдых частиц.

Светодиодный прожектор предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В. Прожектор можно использовать для наружного и внутреннего освещения. Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Этот прожектор содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь прожектор.

IP65

Максимальное освещение

Срок службы до **30 000** часов

230 В

Номинальное напряжение

















 **Запрещается**

- Эксплуатировать прожектор без рассеивающего стекла, с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Шнур светильника не может быть заменен; если шнур поврежден, то светильник должен быть утилизирован.
- Подключать прожектор к поврежденной электропроводке.
- Эксплуатировать прожектор без защитного заземления.
- Переделывать конструкцию прожектора.
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов.

***Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя. Размеры изделия указаны на упаковке.

Технические характеристики	32300 6	32301 3	32302 0	32303 7	32304 4	32305 1	32306 8	32307 5	32309 9	32600 7	32601 4	32602 1	32603 8	32604 5	32605 2	
Номинальное напряжение, В	230															
Номинальная частота, Гц	50															
Сила тока, А	0,05	0,1	0,14	0,25	0,34	0,5	0,72	1	1,45	0,05	0,1	0,14	0,25	0,34	0,5	
Потребляемая мощность, Вт	10	20	30	50	70	100	150	200	300	10	20	30	50	70	100	
Световой поток, лм	850	1700	2550	4250	5950	8500	12750	17000	25500	850	1700	2550	4250	5600	8000	
Цветовая температура, К	6500									4000						
Индекс цветопередачи, RA	>80		>70				>80						>70		>80	
Угол излучения, °	120															
Коэффициент мощности, PF	>0,9															
Температура эксплуатации, °C	-20..+45															
Материал корпуса	пластик	алюминий														
Материал рассеивателя	стекло															
Цвет корпуса	чёрный															
Класс защиты от поражения электрическим током	I															
Сечение провода, мм²	3x0,75															

Размеры

32300 6	32301 3	32302 0	32303 7	32304 4
				
32305 1	32306 8	32307 5	32600 7	32601 4
				
32602 1	32603 8	32604 5	32605 2	32309 9
				

Гарантийный талон

Модель артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Сделано в Китае.
Producer:
REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisan-huan East Rd., Cixi, Ningbo, China.
Производитель:
РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация:
ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20. rev.ru.
Импортер:
ООО «Артэкс» 142003, Россия, МО, г. о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.




Чат-бот
службы поддержки
ответит на все вопросы





Светильник содержит встроенные СД модули¹

A++

A+

A

B

C

D

E

} С Д



Лампы в светильнике не могут быть заменены²

¹Шамда орнатылган ДК модульдері
²Шамдағы шамдар болуы мүмкін емес ауыстырылды