Производитель: ООО «ТД «Экокласс» 347830, Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Лебединая 1 +7 (8635) 4-33-13 info@ekoklass.ru



Инструкция по эксплуатации

EXTRAКлей для всех типов обоев



І. Продукт:

Состав:

Модифицированный крахмал, бактерицидные и противогрибковые добавки

Упаковка:

Пачка 200 г.

Область применения:

Клей идеально подходит для всех типов бумажных обоев (легких, тяжелых, плотных, моющихся), а так же для легких виниловых обоев.

II. Рекомендации по применению

Способ приготовления:



Налейте в чистую емкость необходимое количество воды при постоянном интенсивном перемешивании всыпьте медленно содержимое пакета по краю емкости. Подождите 10 минут, затем энергично перемешайте до однородной массы.

Готовую смесь можно хранить в плотно закрытой таре до 10 дней при комнатной температуре. Перед применением перемешайте.

Подготовка поверхности стен:

Тщательно очистите стены, старые обои или побелку удалите. поверхность обработайте абразивным окрашенную материалом, затем промойте моющим средством и ополосните трещины необохимо зашпаклевать. водой. Дыры и впитываемые поверхности И пористые предварительно обработайте раствором клей. Подготовленные поверхности должны быть прочными, сухими и чистыми.



Производитель: ООО «ТД «Экокласс» 347830, Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Лебединая 1 +7 (8635) 4-33-13 info@ekoklass.ru



III. Рекомендации по наклеиванию обоев

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея необходимо закрыть двери, окна, форточки, т. к. сквозняк может испортить Вашу раьоту. Нарежьте рулон на полотна. Готовый клей равномерно нанесите на обои с помощью кисти, щетки или валика от середины к краям. После нанесения клея загните оба края полотна к середине, проклеенной стороной друг к другу, край к краю, это позволит избежать попадания пыли и других частиц и обеспечит максимальную адгезию. Место сгибов не прижимайте. Дайте клею впитаться. Полотно должно быть одинаково мягким.

Отступив от окна или угла 45 см, наклейте первое полотно вертикально (используйте отвес), начиная от верха стены. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой тряпкой, щеткой, прижимным валиком сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Аккуратно удалите излишки клея чистой влажной губкой. Отрежьте полотно на уровне плинтуса с помощью обойного ножа. Наклейте следующее полотно встык с предыдущим.

V. Пропорции для приготовления клея

Пачка 200 г

Вид обоев	Кол-во воды	Кол-во рулонов	Площадь
Обработка поверности	10,0 л	_	65 — 70 м²
Бумажные обои	6,5 л	10	53 м²
Легкие виниловые обои	6 л	8	42 m²

• Стандартный рулон обоев 10,05 0,53м

Указано максимальное количество рулонов при соблюдении технологий приготовления клеевого раствора, подготовки поверхности и наклеивания обоев.

Условия безопасного использования и хранения:



При попадании в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовый отход.

Срок годности 5 лет со дня производства.