

ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР
ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

ВТР-4200Е
ВТР-4300Е

Термотрансферный
принтер для печати
этикеток



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обновленная конструкция
- Прямая термопечать и термотрансферная печать
- Скорость печати на уровне 150 мм/с
- Возможно увеличение емкости флэш-памяти до 64 МБ
- Поддержка сверхвысокочастотных RFID-считывателей
- Поддержка различных интерфейсов: USB, последовательный, Ethernet, WIFI/Bluetooth

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Розничная торговля
- Гостиничный бизнес
- Логистика
- Заводы

> ВТР-4200Е / ВТР-4300Е
ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

Позиция		ВТР-4200Е	ВТР-4300Е
Печать	Метод печати	Прямая термопечать или термотрансферная печать	
	Разрешение	203 DPI (203 точки на дюйм)	300 DPI (300 точек на дюйм)
	Ширина печати	108 мм (макс.)	106 мм (макс.)
	Скорость печати	152 мм/с (макс.)	102 мм/с (макс.)
	Память	SDRAM: 32 МБ, Флэш-память: 16 МБ (опционально: 64 МБ)	
	Датчик	Фотоэлектрический датчик	
	Определение температуры печатающей термоголовки	Термистор	
	Определение положения печатающей термоголовки	Микрпереключатель	
	Интерфейс	Стандартная комплектация: USB-порт Опционально: последовательный порт RS232, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi (Bluetooth или Wi-Fi)	
	Процессор (ЦП)	32-битный микропроцессор RISC	
Штрихкоды, шрифты, графика	Штрихкоды	1D: Code39, Code93, Codabar, Code128 (поднаборы А, В и С), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN Extensions, Planet Code, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, GS1 Data Bar(RSS) 2D: PDF 417, MicroPDF417, QR-код, DataMatrix, MaxiCode, GS1 Composite	
	Масштабирование / поворот символов	Поворот (0°, 90°, 180°, 270°), увеличение (1–10х) Векторные шрифты поддерживают плавное масштабирование	
	Набор символов	7 встроенных матричных шрифтов и 1 векторный шрифт Позволяет пользователям загружать матричные и векторные шрифты	
	Графика	Файлы двоичных растровых изображений без формата, файлы формата HEX, PCX, BMP и IMG можно загрузить во флэш-память и RAM	
Бумага	Тип этикеточного материала	Непрерывный материал, материал с черными метками, этикеточный материал, материал с перфорацией	
	Ширина материала	118 мм (макс.)	
	Макс. внеш. диаметр рулона с этикетками	127 мм (5 дюймов)	
	Мин. внутр. диаметр рулона с этикетками	25,4 мм (1 дюйм) / 38 мм (1,5 дюйма)	
	Вывод бумаги	Отрыв, перемотка в рулон, отделение от подложки (опционально), отрез (опционально)	
Риббон	Толщина материала	0,06–0,25 мм	
	Длина риббона	300 м (макс.)	
	Внутр. диаметр рулона с риббоном	12,7 мм/25,4 мм	
Операционный интерфейс	Кнопки, индикаторы	1 кнопка, 2 индикатора	
Источник питания	Вход	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц.	
	Выход	24 В постоянного тока, 2,5 А	
Среда	Условия эксплуатации	5~45 °С, относительная влажность 20–90 % (40 °С)	
	Условия хранения	-40~60 °С, относительная влажность 20–93 % (40 °С)	
Физические характеристики	Размеры	280 мм (Д) x 218 мм (Ш) x 180 мм (В)	
	Вес	Около 2,3 кг	



Прозрачное окно



Простота установки



Дополнительные интерфейсы

SNBC for COEN PLUS
SNBC СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ COEN PLUS

Запрос продаж: sales@coenplus.com
Тех. поддержка: support@coenplus.com

coenplus.com