



БЕЛОЕ МАСЛО



LIK SOL WHITE OIL

Высокоочищенное белое масло



Техническое описание TDS/WHITE_OIL/02.24
ISO 21469



**Хорошие
смазывающие
свойства**

Широкий
температурный
диапазон
применения



**Прекрасная
термическая
стабильность**

Исключает
образование
отложений



**Превосходная
стойкость к
окислению**

Способствует
продолжительному
сроку службы масла



**Отличные
антикоррозийные
свойства**

Предотвращает
коррозию рабочих
поверхностей
компонентов



**Противоизносные
свойства**

Увеличивает
срок службы
оборудования



**Не содержит
кислоту и смолу**

Без запаха и вкуса



**Хорошая
способность к
деэмульгированию**

Вытесняет воду

Белое масло высокой степени очистки применяется как смазка, разделительный агент и технологическое масло.

Без запаха и вкуса, не содержит смол, кислот и не оставляет следов на поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в мебельной промышленности, как полировочное и пылезащитное масло, как формовочное при изготовлении посуды и бутылок.
- в бумажной промышленности, как технологическое масло, при изготовлении пергаментной бумаги, салфеток, бумажных полотенец, туалетной бумаги и гигиенических средств.
- в текстильной промышленности как смазывающее в вязальных и швейных машинах; как технологическое — обработка поверхности материала для плащей, зонтов и спортивной одежды.
- в химической промышленности при изготовлении пластиков: полипропилена и полиэтилена, целлофана, пенопласта, поливинилхлорида, поливинилацетата; при изготовлении красок; при изготовлении стекловолокна; при изготовлении чистящих и полировочных паст, хозяйственных и автомобильных средств; при изготовлении различных порошков, удобрений, кормовых концентратов и гранул; при изготовлении удобрений.
- в производстве кожаных изделий одежды.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIK SOL WHITE OIL					
			10	15	22	32	46	68
Внешний вид	-	визуально	Бесцветная жидкость					
Запах	-	-	Отсутствует					
Базовое масло	-	-	Минеральное масло					
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,830	0,830	0,840	0,850	0,855	0,855
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	10	15	22	32	46	68
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	2,5	3, 4	4,1	5,3	8,5	11
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	180	190	208	210	220	220
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-12	-12	-12	-12	-14	-15

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением пищевых смазочных материалов LIKSOL необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то что масло LIKSOL могут быть совместимы с некоторыми жидкостями других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0°С до +40°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

