## **ANDELI**

## **ANDELI**





## Портативный аппарат для резки и электродуговой сварки 2 в 1



CUT/MMA2B1

Функции Электрод до 4,0 мм

Толщина резки до 12 мм



Bec: 9.5KG

Размеры: 390×155×295ММ



Клемма массы



PT-31 4M



Защитная насадка на сопло\*10



**Шунт\*10** 



Электрод\*10



Наконечники\*10



Шипы\*2



Хомуты\*2



Oil-water Separator



Пневмо-соединение\*2

CUT-45DL			
Функции		MMA	CUT
Напряжение питания (В)		AC220V ± 15%	
Частота (Гц)		50 / 60Hz	
Эффективность (%)		75	
Фактор силы		0.93	
Номинальная входная мощность (кВа)		7.0	6.3
Номинальный входной ток (А)		31.8	28.6
Номинальная мощность (В)		27.2V	98V
Диапазон выходного тока (А)		20-180A	20-45A
Напряжение холостого хода (В)		66V	270V
Рабочий цикл (%) 40℃	30%	180A / 27.2V	45A / 98V
	60%	139A / 25.6V	35A / 94V
	100%	127A / 25V	32A / 92.8V
Класс изоляции		IP21S	
Класс защиты		F	
Параметры		√	
Многоразовый электрод		2.0-4.0	
Размеры (мм)		390×155×295	
Вес нетто (кг)		9.5	

ANDELI CUT-45DL – предназначен для воздушно-плазменной резки CUT и ручной дуговой марки MMA. Аппарат питается от сети 220 В для резки током от 20 до 45 А (в режиме MMA 20-180 А). Модель малогабаритная, удельный вес всего 9,5 кг, что значительно упрощает работу, особенно в тех местах, где использование стационарного оборудования невозможно. Плазменный аппарат обладает высокой точностью и высококачественным резом.

## Особенности установки ANDELI CUT-45DL:

- Высококачественная резка до 16 мм
- Малые габариты и вес
- Интуитивно понятная панель управления
- Функция ручной дуговой сварки ММА
- Защитная прозрачная крышка для панели управления
- Высокое качество реза, не требующее дополнительной обработки