Рекомендации по установке знака Такси

1. Протереть и обезжирить поверхность автомобиля.
2. Смочить место установки мыльным раствором.
3. Снять подложку с пленки, наклеить на поверхность автомобиля.
4. Разгладить пленку от центра к краям таким образом, чтобы убрать остатки воздуха и мыльного раствора.
5. Удалить остатки мыльного раствора с поверхности автомобиля сухой тряпкой.
6. Установить знак Такси на пленку.

Минимальная рекомендуемая температура установки пленки - + 15° С.

Рекомендации по установке знака Такси

1. Протереть и обезжирить поверхность автомобиля.
2. Смочить место установки мыльным раствором.
3. Снять подложку с пленки, наклеить на поверхность автомобиля.
4. Разгладить пленку от центра к краям таким образом, чтобы убрать остатки воздуха и мыльного раствора.
5. Удалить остатки мыльного раствора с поверхности автомобиля сухой тряпкой.
6. Установить знак Такси на пленку.

Минимальная рекомендуемая температура установки пленки - + 15° С.

Рекомендации по установке знака Такси

1. Протереть и обезжирить поверхность автомобиля.
2. Смочить место установки мыльным раствором.
3. Снять подложку с пленки, наклеить на поверхность автомобиля.
4. Разгладить пленку от центра к краям таким образом, чтобы убрать остатки воздуха и мыльного раствора.
5. Удалить остатки мыльного раствора с поверхности автомобиля сухой тряпкой.
6. Установить знак Такси на пленку.

Минимальная рекомендуемая температура установки пленки - + 15° С.

Рекомендации по установке знака Такси

1. Протереть и обезжирить поверхность автомобиля.
2. Смочить место установки мыльным раствором.
3. Снять подложку с пленки, наклеить на поверхность автомобиля.
4. Разгладить пленку от центра к краям таким образом, чтобы убрать остатки воздуха и мыльного раствора.
5. Удалить остатки мыльного раствора с поверхности автомобиля сухой тряпкой.
6. Установить знак Такси на пленку.

Минимальная рекомендуемая температура установки пленки - + 15° С.

Рекомендации по установке знака Такси

1. Протереть и обезжирить поверхность автомобиля.
2. Смочить место установки мыльным раствором.
3. Снять подложку с пленки, наклеить на поверхность автомобиля.
4. Разгладить пленку от центра к краям таким образом, чтобы убрать остатки воздуха и мыльного раствора.
5. Удалить остатки мыльного раствора с поверхности автомобиля сухой тряпкой.
6. Установить знак Такси на пленку.

Минимальная рекомендуемая температура установки пленки - + 15° С.

Рекомендации по установке знака Такси

1. Протереть и обезжирить поверхность автомобиля.
2. Смочить место установки мыльным раствором.
3. Снять подложку с пленки, наклеить на поверхность автомобиля.
4. Разгладить пленку от центра к краям таким образом, чтобы убрать остатки воздуха и мыльного раствора.
5. Удалить остатки мыльного раствора с поверхности автомобиля сухой тряпкой.
6. Установить знак Такси на пленку.

Минимальная рекомендуемая температура установки пленки - + 15° С.

Рекомендации по установке знака Такси

1. Протереть и обезжирить поверхность автомобиля.
2. Смочить место установки мыльным раствором.
3. Снять подложку с пленки, наклеить на поверхность автомобиля.
4. Разгладить пленку от центра к краям таким образом, чтобы убрать остатки воздуха и мыльного раствора.
5. Удалить остатки мыльного раствора с поверхности автомобиля сухой тряпкой.
6. Установить знак Такси на пленку.

Минимальная рекомендуемая температура установки пленки - + 15° С.