SILICONE REMOVER

Категория продукта очиститель – обезжириватель на органической основе.

Область применения

Silicone Remover предназначен для первичной очистки: удаления смолы, жиров и силиконов с поверхности автомобиля. Продукт может быть также использован как перед началом шлифования, так и непосредственно перед окраской.

Технические характеристики

Цвет: прозрачнй	**Плотность:** 0.70-0,75 g/cm³
Рекомендуемая температура хранения: +10, +27°C.	
	Срок годности: 24 месяца от даты производства

Продукт отвечает требованиям 2004/42/IIB(al)(850)840: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIB.al) в готовом к использовании состоянии максимально составляет 850 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 840 г/л.

Применение

SILICONE REMOVER готов к использованию.

Технология применения

Очиститель – обезжириватель на органической основе.

Смочите чистую и сухую салфетку с Silicone Remover или нанесите посредством диспенсера распылителя. Очистите небольшой участок около 0.6 м² поверхности и сразу вытрете этот участок насухо другой чистой впитывающей салфеткой. Silicone Remover не должен высыхать на обрабатываемой поверхности естественным образом.

Использование

Указано в технологических процессах.

Вся информация отраженная в данном документе получена путем лабораторных исследований. Мы ведем постоянный контроль качества продукции в целях предотвращения нежелательных последствий ремонта. Мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании и неправильном хранении наших продуктов а так же за работу, которая не соответствует профессиональным правилам. Информация, содержащаяся в данном документе, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данного документа.