



ROX 1400

Высокотемпературная белая резьбовая паста без содержания металлов

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературная паста нового поколения, созданная на основе синтетического масла, загущенного полимочевинной и керамических связующих компонентов, не содержит металлов. Может использоваться для монтажной сборки и обслуживания высоконагруженных пар трения типа «металл/металл»

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазка резьбовых, вставных и байонетных соединений из легированных сталей или цветных металлов
- Разделение поверхностей на резьбовых соединениях с высокой термической нагрузкой
- Защита от коррозии винтов, штифтов, болтов, фланцев, шпинделей и мест посадки
- Для соединений из нержавеющей стали

ОТРАСЛИ

- Теплоэнергетика
- Машиностроение
- Железнодорожное оборудование
- Химическая промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Бумажная и упаковочная промышленность

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит металлов
- Высокая термоокислительная стабильность
- Способна противостоять экстремальным нагрузкам и давлениям
- Высокая стойкость к воздействию воды, пара и агрессивных сред
- Позволяет контролировать силовое усилие затяжки резьбы
- Противостоит образованию нагара и схватыванию сопряженных поверхностей
- Отличный антикоррозионный и противоизносный эффект

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Паста белого цвета
Базовое масло	Синтетическое
Загуститель	Поликарбамид
Вязкость базового масла при 40 °С	24
Пенетрация неперемешанной смазки	280-320
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	5
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Температура каплепадения, °С, не менее	не определяется
Коэффициент трения в резьбе	0,12
Нагрузка сваривания, Н, не менее	4000
Рабочие температуры, °С, в интервале	-40...+1400