

СМЫВКА КРАСКИ

KR-610



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮНЬ 2024.

Описание продукта.

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест и деталей кузова автомобиля со сложной геометрией. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения основания. Смойка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т.д.). Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ. Не удаляются смывкой порошковые покрытия, и также не гарантируется отделение лакокрасочных покрытий с пористых поверхностей (бетон, штукатурка и т.п.) при общестроительных работах.

Область применения.

Смойка краски универсальная предназначена для удаления большинства видов лакокрасочных покрытий (масляных, алкидных, нитроцеллюлозных, акриловых, меламиноалкидных и т.д.). Применима для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ.

Свойства.

В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление без риска повреждения поверхности. Тиксотропна — пригодна для нанесения на вертикальные поверхности. Не подходит для удаления толстослойных порошковых покрытий, а также покрытий, нанесенных на пористые поверхности типа штукатурки или бетона.

Указания по применению.

Тщательно защитить поверхность, не нуждающиеся в обработке. Наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон интенсивно встряхивать в течение 1–2-х минут. Наносить смывку с расстояния 25–30 см. В жаркую погоду для замедления испарения, обработанные смывкой детали рекомендуется накрыть полиэтиленовой плёнкой. Для удаления наиболее стойких покрытий (полиэфирных или эпоксидных эмалей горячей сушки) может потребоваться нанесение нескольких слоёв состава, в зависимости от толщины покрытия и температуры окружающей среды. Действие смывки заметно по вспучиванию, набуханию, отслоению или размягчению лакокрасочного покрытия. Набухшее покрытие следует удалить шпателем или ветошью. Не допускать попадания средства на пластмассовые и резиновые детали, это может вызвать изменение их свойств и разрушение.

Срок годности и хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	бесцветная или светло-желтая жидкость, допускается незначительное помутнение
Состав	метилхлорид, бутанол, моноэтаноламин, замедлитель испарения, регулятор реологии, пропан, бутан
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг». Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, ком. 65. Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.