



ROX SPG-130

Смазка для низких температур

ОПИСАНИЕ

Представляет собой пластичную смазку на базе кремнийорганического масла, содержит белые твердые смазывающие вещества, обладает очень хорошими антикоррозионными свойствами. Разработана как смазка в контакте с РТИ для широкого диапазона температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

- подшипники качения и поверхности скольжения
- открытые передачи
- смазка тросов и канатов
- пары трения рти/металл, металл/полимер

ОТРАСЛИ

- Машиностроение
- Добыча нефти и газа
- Сельское хозяйство

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая способность к смазыванию
- Снижение износа
- Антиаварийные свойства
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Смазка от белого до бежевого цвета
Базовое масло	Кремнийорганическое
Загуститель	Комплексный
Вязкость базового масла при 40 °С	120
Температура каплепадения, °С, не менее	230
Пенетрация при 25 °С, мм х 0,1, в пределах	255-295
Коллоидная стабильность, %, не более	5
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Нагрузка сваривания, Н, не менее	1600
Нижняя рабочая температура, °С	-65
Верхняя рабочая температура, °С	+130