

ОПИСАНИЕ:

Специальная противоизносная и противозадирная пластичная смазка для триподного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) на основе масел высокой степени очистки и литиево-комплексного загустителя.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обеспечивает максимально эффективное смазывание всего узла благодаря высокой проникающей способности
- Не содержит твердых присадок (частиц графита, дисульфида молибдена, нитрида бора, PTFE и др.), которые могут привести к преждевременному выходу из строя подшипников
- Предотвращает износ в условиях критических и ударных нагрузок
- Образует пленку на поверхностях трения, защищающую от загрязнений и коррозии, продлевая срок службы игольчатых подшипников
- Устойчива к вымыванию водой

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ПАРАМЕТР	МЕТОД ОЦЕНКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Температурный диапазон применения		-40... +160°C
Тип базового масла		Смесь масел I и V групп по API
Вязкость базового масла при +40°C, сСт	ГОСТ 33	140 – 180
Тип загустителя	DIN 51 814	Литиевое комплексное мыло
Внешний вид	Визуальный	Однородная масса желтого цвета
Класс консистенции по NLGI		1
Пенетрация, 0,1 мм	ГОСТ 5346	310 – 340
Температура каплепадения, °C, не ниже	ГОСТ 6792	280
Коллоидная стабильность, %, не более	ГОСТ 7142	20
Тест на смываемость водой при температуре +38°C, %, не более	ASTM D4049	10
Коррозионное воздействие на металлы (Ст 3)	ГОСТ 9.080	Выдерживает

СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА НА ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ ТРЕНИЯ ПРИ (+20±5)°C

ПАРАМЕТР	МЕТОД ОЦЕНКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Критическая нагрузка P _k , (кгс), не менее	ГОСТ 9490	126
Нагрузка сваривания P _c , (кгс), не менее	ГОСТ 9490	266
Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс, (мм), не более	ГОСТ 9490	0,50

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в ШРУС триподного типа и игольчатых подшипниках. Допустимо использование в подшипниках качения и скольжения, где требуется смазка консистенции по NLGI 1.

Применение смазок для шариковых подшипников в триподных ШРУС значительно сокращает срок службы игольчатых подшипников!

ПРИМЕНЕНИЕ:

Узлы смазываются согласно соответствующим регламентам обслуживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

P280: Использовать перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:

Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать.

Продолжить промывание глаз.

P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Хранить при температуре от -30 до +40°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

07/2024

ФАСОВКИ:

80 г С/LDPE Art. Ln3524

200 мл С/LDPE туба Art. Ln3540



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru