

Аппарат горячего воздуха STANIX ROOFUSE



Описание STANIX ROOFUSE:

STANIX ROOFUSE представляет собой полуавтоматический сварочный аппарат, предназначенный для сварки объектов внахлест при помощи высокотемпературного воздушного потока. Устройство подойдет для работы с мембранными покрытиями категорий HDPE, LDPE, ПВХ, а также гидроизоляционными и кровельными полотнами.

Прибор маневренный, может использоваться как для работы с большими площадями, так и с компактными листами. С задачей справится один оператор. Модель является универсальной, так как может быть применена как в условиях производственного цеха, так и непосредственно на объекте монтажа (соединения кровли, покатые склоны, парапеты и поребрики, стены). В сравнении с аналогичными устройствами, он является более удобным в использовании, а также позволяет аккуратно работать с покрытием.

Среди преимуществ модели можно отметить бесшумную работу. В процессе пайки деталей между собой отсутствует дым и характерный запах, так как все работы проводятся посредством воздействия на объект направленным воздушным потоком.

Полуавтомат отличается безупречной сборкой, все детали (сопло из хромированной стали, базовая рабочая пластина, система прижимных роликов и нагнетатель) отличаются износостойкостью и прослужат не один год.

Управление девайсом осуществляется посредством ручек, расположенных по периметру. С их помощью можно выбрать интенсивность сдавливания рабочей поверхности, определиться с подходящим температурным режимом и скоростью пайки.

Комплектация:

- сварочный аппарат;
- кабель для подключения к электросети;
- запасной нагревательный элемент;
- набор отвёрток и шестигранников;
- инструкция по эксплуатации;
- пластиковый кейс для хранения и транспортировки.

Технические характеристики:

Напряжение электропитания, В	230/120
Частота электротока, Гц	50/60
Максимальная мощность устройства, Вт	1700
Диапазон рабочих температур, °C	50-620
Объем воздуха, л/мин	180
Скорость сварки, м/мин	0,5-5
Ширина сварного шва, мм	40 мм
Габариты устройства, мм	275*237*432
Вес прибора, кг	5