

## Механический стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160В2 (40-160 мм)



## Описание сварочного аппарата:

- Стыковая сварочная машина ПРОСВАР СМ 160В2 предназначена для сварки труб из полиэтилена, полипропилена, ПВДФ и других полимерных материалов диаметром от 40 мм до 160 мм. Используется при сварке трубопроводов для транспортировки газа, воды и других сред.
- Машина комплектуется центратором с 2-мя откидными зажимами и фиксатором.
- Центратор имеет большой запас прочности за счёт качественного сплава и рёбер жёсткости, что позволяет сваривать трубы с любым показателем SDR.
- Нагревательный элемент с антипригарным тефлоновым покрытием, исключающим прилипание трубы. Точная регулировка температуры осуществляется электронно непосредственно на нагревательном элементе.
- Торцеватель с электроприводом.

## Комплектация:

- Центратор с двумя зажимами диаметром 160 мм.
- Электрический торцеватель.
- Нагревательный элемент с терморегулятором.
- Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента.
- Комплект редукционных вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм.
- Набор крепежных болтов для вкладышей 40-140 мм.
- Набор инструментов и ЗИП.

## Технические характеристики:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Диаметр свариваемых труб, мм    | 40 - 160    |
| Мощность нагревателя, Вт        | 1500        |
| Мощность торцевателя, Вт        | 750         |
| Рабочая температура, град. С    | 0-300       |
| Напряжение питания, В/Гц        | 220/50      |
| Вес нетто/брутто, кг            | 25/34       |
| Транспортировочные габариты, мм | 520x450x420 |