

Механическийстыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160В4 (40-160 мм)



Описание сварочного аппарата:

- Стыковая сварочная машина ПРОСВАР СМ 160В4 предназначена для сварки труб из полиэтилена, полипропилена, ПВДФ и других полимерных материалов диаметром от 40 мм до 160 мм. Используется при сварке трубопроводов для транспортировки газа, воды и других сред.
- Машина комплектуется центратором с 4-мя откидными зажимами и фиксатором.
- Центратор имеет большой запас прочности за счёт качественного сплава и рёбер жёсткости, что позволяет сваривать трубы с любым показателем SDR.
- Нагревательный элемент с антипригарным тефлоновым покрытием, исключающим прилипание трубы. Точная регулировка температуры осуществляется электронно непосредственно на нагревательном элементе.
- Торцеватель с электроприводом.

Комплектация:

- Центратор с четырьмя зажимами диаметром 160 мм.
- Электрический торцеватель.
- Нагревательный элемент с терморегулятором.
- Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента.
- Комплект редукционных вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм.
- Набор крепежных болтов для вкладышей 40-140 мм.
- Набор инструментов и ЗИП.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Диаметр свариваемых труб, мм | 40 - 160 |
| Мощность нагревателя, Вт | 1500 |
| Мощность торцевателя, Вт | 750 |
| Рабочая температура, град. С | 0-300 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Вес нетто/брутто, кг | 33/43 |
| Транспортировочные габариты, мм | 610x480x470 |