

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Жидкость для тестирования форсунок
на стендах

LAVR®

11/2022

ОПИСАНИЕ:

Состав для точного контроля факела распыла, производительности и герметичности топливных форсунок бензиновых двигателей при тестировании на специальных диагностических стендах.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обеспечивает точную оценку фактического состояния топливных форсунок
- Имеет эталонные параметры плотности и вязкости, соответствующие ГОСТ Р 51866-2002
- Подходит для форсунок всех типов: euro, asia, usa, в том числе в режимах с повышенным давлением и высокой частотой открытия
- Сохраняет постоянную вязкость для корректной процедуры диагностики
- Безопасна для форсунок, резиновых уплотнителей и диагностического оборудования
- Содержит корректор вязкости
- Не токсична, не имеет выраженного запаха, трудно воспламеняется
- Не смешивается с очистителями, не испаряется и долго сохраняет функциональные свойства

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость желтоватого цвета

Плотность при 20°C: не менее 0,75 (кг/см³)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для диагностики состояния топливных форсунок бензиновых двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Использовать согласно инструкции завода-изготовителя диагностического стенда.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. Избегать попадания внутрь организма.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln2012

5 L ПЭ канистра Art. Ln2004



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru