

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ HOTZ 1K АКРИЛОВЫЙ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный акриловый грунт HOTZ предназначен для выравнивания поверхности новых или восстановленных деталей кузова автомобиля перед нанесением эмали.

Грунт акриловый 1K HOTZ используется как основа для всех типов финишных покрытий, обладает отличным розливом, высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям.

Подходит для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий.

Применим для большинства типов подложек: металла, пластика, заводских покрытий, отвердевших ремонтных покрытий, отшлифованных полиэфирных шпатлевок. Предназначен для дальнейшего перекрытия эмалями HOTZ.

ПРОДУКТЫ

ГРУНТ 1K АКРИЛОВЫЙ HOTZ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Относительная влажность - не более 75%
Подготовка поверхности	Отшлифовать поверхность абразивом P180-240, удалить пыль и обезжирить поверхность
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +10°C Относительная влажность, не более 75% Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.
Выдержка между слоями	5 - 10 минут при 20°C
Расход	1 баллончик 520 мл = 2.2 м²*

НАНЕСЕНИЕ



Количество слоев:
2-4 слоя «мокрый по мокрому».



1 баллончик 520 мл = 2.2 м²*



Выдержка между слоями:
5 - 10 минут при температуре 20°C



Режим сушки 20°C
Монтажная прочность 1,5 часа

* Данные по расходу материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для профессионального применения!

Внешний вид покрытия существенно зависит от техники нанесения, типа распылительного устройства, давления и т.д. Поэтому рекомендуется предварительно обеспечить соответствующие параметры перед нанесением.

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием.

Гарантийный срок хранения - 60 месяцев.


БЕЗОПАСНОСТЬ

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Работать в перчатках, избегать попадания на кожу и в глаза.

Опасно. Беречь от огня. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от прямых солнечных лучей и влаги. Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности!



3.0



ОПАСНО



В КОРЗИНУ