

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ БЕЗ РАМКИКабель ПВХ

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Кабель КГТП-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Длина кабеля

3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

Количество розеток

2, 3, 4 шт.

Цветовое решение

Черный, красный, оранжевый, зеленый

С заземлением

Сечение кабеля 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Без заземления

Сечение кабеля 2x1мм, 2x1,5мм

Технические параметры

Степень защиты IP 54

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

Материал розеток и вилок

Каучук

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕКабель ПВХ

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Кабель КГТП-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Длина кабеля

10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

для сечения кабеля 2x1мм; 2x1,5мм; 3x1мм

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5мм

Количество розеток

2, 3, 4 шт.

Цветовое решение

Черный, красный, оранжевый, зеленый

С заземлением

Сечение кабеля 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Без заземления

Сечение кабеля 2x1мм, 2x1,5мм

Технические параметры

Степень защиты IP 54

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

Материал розеток и вилок

Каучук



**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ/БЕЗ РАМКИ**Кабель ПВХ

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Кабель КГтп-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Длина кабеляНа рамке

10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

для сечения кабеля 2x1мм; 2x1,5мм; 3x1мм

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5мм

Без рамки

3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

Количество розеток

1, 2, 3, 4 шт.

С заземлением

Сечение кабеля 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Без заземления

Сечение кабеля 2x1мм, 2x1,5мм

Технические параметры

Степень защиты IP 44

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

Материал розеток и вилок

Каучук

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ/БЕЗ РАМКИ**Кабель ПВХ

Сечение 3x1,5мм, 3x2,5мм

Кабель КГтп-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 3x1,5мм, 3x2,5мм

Длина кабеляНа рамке

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5мм

Без рамки

3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

Количество розеток

1, 2, 3 шт.

С заземлением

Сечение кабеля 3x1,5мм, 3x2,5мм

Технические параметры

Степень защиты IP 54 для розетки 1 гнездо

Степень защиты IP 44 для розеток 2 и 3 гнезда

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

Материал розеток и вилок

TPE твердая резина

