

ОПИСАНИЕ:

Депрессорная присадка для улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива и предотвращения его застывания. Позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль в условиях низких температур.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Снижает температуру застывания топлива до -45°C
- Повышает смазывающие свойства топлива
- Облегчает холодный запуск двигателя
- Благодаря диспергатору в составе препятствует выпадению осадка парафинов в топливном баке и забиванию фильтров после длительного простоя на морозе
- Связывает воду и исключает образование ледяных пробок в фильтрах, топливопроводах и баке
- Совместима со всеми видами дизельного топлива
- Упаковка рассчитана на 40 – 60 литров дизельного топлива
- Передозировка средством до 5 раз не опасна
- Рекомендована к регулярному применению в холодное время года

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная непрозрачная жидкость

Запах: нефтяной

Плотность: 0,80 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением прогреть средство до положительной температуры и встряхнуть! Максимально эффективен при введении в топливо до его помутнения.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать топливо без дозаправки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не допускать попадания внутрь организма. Беречь

от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

310 ml жестяной баллон Art. Ln2106

