



# КОРПУСА ШКАФОВ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ RS52L



**Корпуса RS52L** – используются в системах автоматизации и управления технологическими процессами, в системах распределения электрической энергии

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ◆ Рама шкафа RS52L выдерживает статическую нагрузку до 1000 кг. Перфорация с шагом 25 мм, позволяет использовать все комплектующие серии RS52;
- ◆ Вариант окрашивания - серая шагрень RAL7035;
- ◆ Петли скрытые, открывание двери на угол не менее 160°;
- ◆ Замок поворотный с запирающим на четыре точки;
- ◆ Степень защиты IP 55.

## МАТЕРИАЛЫ:

- ◆ Каркас шкафа - листовая сталь, толщина 1,5 мм, порошковая окраска;
- ◆ Потолочная панель - листовая сталь, толщина 1,4 мм, порошковая окраска;
- ◆ Дверь - листовая сталь, толщина 2,0 мм, порошковая окраска, усилители двери - оцинкованная сталь;
- ◆ Задняя стенка - листовая сталь, толщина 1,4 мм, порошковая окраска;
- ◆ Панели основания - оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм;
- ◆ Транспортировочные рейки НМ - оцинкованная сталь толщиной 1,4 мм;
- ◆ Монтажная панель - оцинкованная сталь толщиной 2,5 мм;
- ◆ Винты потолочной панели с полукруглой головкой (DIN7380).

Артикул	Наименование товара	Ед.изм., шт.	Кол-во в упак.	Габариты шкафа, мм		
				Высота	Ширина	Глубина
<b>Рамы RS52L цельносварной каркас</b>						
URL0000210606	Рама RS52L 200.60.60	шт.	1	2000	600	600
URL0100210608	Рама RS52L 200.60.80	шт.	1	2000	600	800
URL0500200806	Рама RS52L 200.80.60	шт.	1	2000	800	600
URL0600210808	Рама RS52L 200.80.80	шт.	1	2000	800	800
<b>Корпуса линейных шкафов RS52L с одностворчатой дверью и монтажной панелью</b>						
URL9200210606	Корпус RS52L 200.60.60 с МП IP55	шт.	1	2000	600	600
URL9300210608	Корпус RS52L 200.60.80 с МП IP55	шт.	1	2000	600	800
URL9700200806	Корпус RS52L 200.80.60 с МП IP55	шт.	1	2000	800	600
URL9800210808	Корпус RS52L 200.80.80 с МП IP55	шт.	1	2000	800	800
<b>Двери глухие одностворчатые RS52L</b>						
URL0901200600	Дверь глухая RS52L 200.60 СП	шт.	1	2000	600	-
URL0902200800	Дверь глухая RS52L 200.80 СП	шт.	1	2000	800	-
<b>Панель монтажная RS52L</b>						
URL2901190500	Панель монтажная RS52L 200.60 (2,5 мм.)	шт.	1	2000	600	-
URL2902190700	Панель монтажная RS52L 200.80 (2,5 мм.)	шт.	1	2000	800	-
<b>Крепление для монтажных панелей RS52L</b>						
URL3400020201	Комплект крепления монтажной панели в крайнем положении RS52L (2шт.)	шт.	1	-	-	-
<b>Стенки боковые RS52</b>						
UR43500200406	Стенка боковая RS52 200.60 (2шт.)	к-т	1	2000	-	600
UR43500200608	Стенка боковая RS52 200.80 (2шт.)	к-т	1	2000	-	800
<b>Стенки задние RS52</b>						
UR41701200600	Стенка задняя RS52 200.60	шт.	1	2000	600	-
UR41702200800	Стенка задняя RS52 200.80	шт.	1	2000	800	-
<b>Элементы передней и задней цоколя 100 мм RS52 RAL7021</b>						
UR13613210060	Элементы передней и задней цоколя 100 мм RS52 60.00 RAL7021 (2шт.)	к-т	1	100	600	-
UR13614210080	Элементы передней и задней цоколя 100 мм RS52 80.00 RAL7021 (2шт.)	к-т	1	100	800	-
<b>Элементы боковые цоколя 100 мм RS52 RAL7021</b>						
UR13604210060	Элементы боковые цоколя 100 мм RS52 00.60 RAL7021 (2шт.)	к-т	1	100	-	600
UR13605210080	Элементы боковые цоколя 100 мм RS52 00.80 RAL7021 (2шт.)	к-т	1	100	-	800

Для заметок