

CE 51

Специальный очиститель для удаления пятен, остатков и загрязнений от эпоксидной затирки на всех видах керамической плитки и природного камня

Свойства

- ▶ высокоэффективный концентрат;
- ▶ удаляет затвердевшую пленку и глубокие загрязнения;
- ▶ для очистки широкого спектра загрязнений;
- ▶ подходит для очистки деликатных поверхностей: структурированной керамики, стекла, всех видов природного, в том числе полированного, камня.

Область применения

Очиститель CE 51 применяется неразбавленным в качестве чистящего средства для эффективного удаления остатков эпоксидного состава CE 89, а также для удаления пятен на полированном керамограните. Подходит для удаления загрязнений, проникших глубоко в поры материала. Может быть использован для очистки инструментов после выполнения работ.

Для эффективного удаления застарелых жировых и органических загрязнений со всех критических поверхностей и для периодической очистки сильно загрязненных поверхностей, не поддающихся очистке с помощью обычных чистящих средств, следует использовать очиститель CE 51, разбавленный 30% воды.

Подготовка основания

Эпоксидная затирка CE 89 должна быть достаточно затвердевшей (минимум 24 часа при температуре +20–25°C). Крупные капли или излишки затвердевшей смолы необходимо удалить механическим способом (материал легче удалить, если его нагреть).

Выполнение работ

В зависимости от материала и качества поверхности очиститель CE 51 наносят в разбавленном или неразбавленном виде непосредственно на очищаемую поверхность. Оставьте нанесенный очиститель на поверхности примерно на 10–15 минут и затем очистите поверхность целлюлозной губкой или, в случае больших поверхностей на полах, однодисковой роторной машиной с белым размывочным кругом (пэдом).

Соберите очиститель губкой, резиновым скребком или моющим пылесосом. В завершение хорошо промойте чистой водой и насухо вытрите чистой тканью.



ЦЕРЕЗИТ_CE 51_02.2024

Рекомендации

Не ждите, пока промывочная вода испарится, так как это может привести к появлению пятен на поверхности. Перед использованием очистителя защитите двери, окна, резиновые уплотнители, мебель и другие поверхности, которые могут быть повреждены при прямом контакте с чистящим средством. Чаще меняйте воду для промывки. Используйте защитные перчатки и одежду во время работы. Не применяйте продукт в целях, не указанных в техническом описании.

Срок хранения

В оригинальной плотно закрытой упаковке, при положительной температуре — не более 24 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Очиститель CE 51 поставляется в пластиковых бутылках по 1 л.

Технические характеристики

Состав CE 51:	водный раствор вторичных этоксилированных жирных спиртов с кремниевой абразивной добавкой
Время выдержки после нанесения на поверхность:	10–15 минут
Температура применения:	от +5 до +35°C
pH:	12 ± 0,5
Пожарная опасность:	пожаровзрывобезопасен
Цвет:	бесцветный
Расход:	0,06–0,1 л/м ² (1 л на 10–15 м ²)

Продукт обладает раздражающим действием, не допускать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу тщательно промыть загрязненное место водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их струей воды или раствором для промывки глаз и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»

8-800-505-46-15 ЦерезитРоссия

www.ceresit.ru www.pro-fasade.ru —
все о штукатурных фасадах!

Церезит Россия

Узнать больше
о продукте:

