

STARKRAFT ANTLIA 46

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

DIN 51506 VDL

DIN 51352-2

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT ANTLIA серия компрессорных масел, произведенных на основе высококачественных, специально отобранных базовых масел селективной очистки, которые обладают естественной сверхстойкостью к окислению. Совместимы практически со всеми уплотнительными материалами, которые применяют в воздушных компрессорах.

Масла данной серии содержат многофункциональный пакет присадок и обладают отличными защитными, диэмульгирующими свойствами, гарантируют прекрасную защиту от износа, длительный срок службы деталей и механизмов гидравлического оборудования.

STARKRAFT ANTLIA предназначены к применению для смазывания картера и цилиндров поршневых воздушных компрессоров, а также для смазывания роторно-лопастных компрессоров с капельной подачей.

Предотвращает сажеобразование и возникновение отложений в нагнетательной системе в диапазоне температур, в котором работают эти компрессоры. Благодаря высокому качеству масла интервал сервисного обслуживания оборудования может быть увеличен.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная сохранность тонких масляных пленок на поверхностях защищает от коррозии детали из стали.
- Хорошая стойкость к термическому и химическому разложению позволяет увеличить межсервисные интервалы.
- Хорошая диэмульгирующая способность позволяет маслу нормально работать при небольшом присутствии воды и отделять воду в больших количествах.
- Эффективные противоизносные присадки препятствуют образованию отложений.
- Хорошо отделяет воздух, препятствуя образованию пены, минимизируя влияние окислительных процессов, что положительно влияет на срок службы масла и оборудования.
- Гарантирует надежный запуск механизмов и оборудования, бесперебойную подачу сжатого воздуха.
- Низкая температура замерзания.



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT ANTLIA 46

Показатели	32	46	68	100	150	Метод
Вязкость по SAE	32	46	68	100	150	
Вязкость мм ² /с 40°C	32	46	68	100	150	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	5,35	6,9	8,77	11,6	14,6	DIN 51562
Индекс вязкости	99	105	101	99	96	DIN ISO 2909
Кислотное число, мг КОН / г	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	DIN EN 12634
Т застывания, °C	-36	-36	-33	-30	-27	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	240	224	236	248	258	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,872	0,864	0,876	0,884	0,884	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

