

MultiPlex LC 2

Li-Complex

Многофункциональная консистентная
смазка на основе литиевого комплекса

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

**NLGI 2; DIN 51502 KP2P-35;
ISO 6743 ISO-L-X-CENB2**



ОПИСАНИЕ:

TECNOL MultiPlex LC 2 многофункциональная консистентная смазка на основе минерального масла глубокой степени очистки и литиевого комплекса в качестве загустителя для тяжело нагруженных узлов работающих в условия широкого диапазона температур.

Оптимальный пакет противозадирных присадок (EP - extreme pressure) обеспечивает смазке отличную несущую способность и восприятие нагрузки. Обладает превосходной механической стабильностью и водостойкостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

TECNOL MultiPlex LC 2 предназначена для использования в промышленном оборудовании и мобильной технике в качестве универсальной смазки с длительным сроком службы для среднескоростных подшипников качения и скольжения, подверженным большим нагрузкам в том числе вибрационным, а также работающих в условиях высоких температур.

Обладая отличной адгезией рекомендована для смазывания узлов и агрегатов подверженных воздействию воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СМАЗКИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЯ СОКРАТИТЬ
НОМЕНКЛАТУРУ СМАЗОК.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
КАПЛЕПАДЕНИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР.

БАЗОВОЕ МАСЛО
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ОТЛИЧНУЮ
ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ.

БЛАГОДАРИЯ ОТЛИЧНОЙ
АДГЕЗИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПОВЫШЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
СМАЗЫВАЕМЫХ УЗЛОВ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО
ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

СМЕШИВАЕТСЯ
С БОЛЬШИНСТВОМ
МЫЛЬНЫХ СМАЗОК.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатели	TECNOL MultiPlex LC 2	Метод
Загуститель	Комплексный литиевый	
Классификация	KP2P-30	DIN 51502
Класс консистенции	2	DIN 51818
Цвет	Темно-синий	Визуально
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+160 кратковременно до +180	
Пенетрация 0,1 мм	265-295	DIN 51818
Вязкость базового масла при 40 °C	220	DIN 51562-1
T каплепадения, °C	250	DIN ISO 2176
Нагрузка сваривания, Н	2930	DIN 51350

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя

НАНЕСЕНИЕ:

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства. Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазка не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Гарантийный срок хранения – 5 лет при температуре 5–30 °С в таре производителя без доступа воздуха и при условии соблюдения правил транспортирования, если не указано иное. Избегать замораживания продукта.

Артикул: **0,37 КГ** 394288-037 **18 КГ** 394289-018