

09/2022

ОПИСАНИЕ:

Усиленный состав для быстрой и эффективной очистки поршней, компрессионных и маслосъемных колец от стойких смолисто-коксовых и нагарных отложений. Устраняет большой расход масла и выравнивает компрессию в цилиндрах, восстанавливает мощностные характеристики двигателя. Подходит для автомобилей с большим пробегом.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая проникающая способность
- Раскоксовывает компрессионные и маслосъемные кольца
- Восстанавливает компрессию при отклонении от нормы на 20 - 25%
- Рекомендовано при расходе масла до 400 мл и 1000 мл на 1000 км пробега на атмосферных и турбированных двигателях соответственно
- Борется с давними проблемами угара масла и с расходом топлива
- Время воздействия от 30 до 60 минут
- Выпускаемые упаковки рассчитаны на двигатели объемом до 2,0 L и до 4,0 L
- Не требует снятия поддона картера
- Проведение процедуры производится с обязательной заменой масла

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: бесцветная прозрачная однородная жидкость

Запах: ароматические углеводороды и амины

Плотность: 0,93-0,94 (г/см³)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для применения в бензиновом и дизельном двигателях любого типа.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит как для самостоятельного использования, так и в качестве сервисного средства.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Демонтировать свечи зажигания.
3. Распределить жидкость по цилиндрам и вернуть свечи.
4. Выждать необходимое время.

5. Максимально полно удалить жидкость из камер сгорания.
6. Заменить масло и масляный фильтр.

Подробная инструкция по применению находится внутри упаковки и на сайте lavr.ru.

Важно: Следует избегать попадания состава на лакокрасочные покрытия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Опасно. Не допускать попадания внутрь организма и не вдыхать пары состава.

При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Избегать попадания на лакокрасочные покрытия. Беречь от детей.

Срок годности 36 месяцев. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

190 ml жестяной баллон Art. Ln2506

320 ml жестяной баллон Art. Ln2507



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный). www.lavr.ru