

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЦСС»
190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ,
6-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 5-7, ЛИТЕРА А, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 3-Н, КОМ. 28-29, ОФ. 201А

Испытательная лаборатория «Качество Продукции»
Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024
141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ  Ф.И.Гардеев

Испытатель  В.О. Хомакин
«21» декабря 2023 г.

Протокол испытаний:	№ КПА22-24438
Дата протокола:	21.12.2023
Наименование и контактные данные заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Ниагара" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Нижегородская область, 603016, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13, помещение 1 Телефон: +78312954494 адрес электронной почты: 5214200@mg-nn.ru
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Ниагара". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Нижегородская область, 603016, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13, помещение 1
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Охлаждающая жидкость «NIAGARA VOLT-40»
Дата получения образца (ов):	07.12.2023
Основание проведения испытаний:	Заявка № 24438 от 06.12.2023
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПА	84 ÷ 115

Результаты испытаний

Наименование показателя	Метод испытания	Значение показателя по ТР ТС 030/2012	Фактическое значение
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Не более 0,03	0,005
Температура начала кристаллизации, °С, не выше:	ГОСТ 28084	Минус 35	Минус 41
Водородный показатель (рН)	ГОСТ 32327	От 6 до 10	6,4
Требования к физико-химическим показателям качества отработанной продукции			
Удельная электрическая проводимость, мкСм/см, не более	РД 52.24.495-2017	Отсутствует	54

Заключение:

Представленные на испытания образцы соответствуют требованиям ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", нормативной документации изготовителя.

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям