

TransMax

80W-90 GL-4/GL-5



Универсальное всесезонное
трансмиссионное масло

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API GL-4/GL-5
MIL-L-2105
MB 235.0
ZF TE-ML 02B/05A/12M/16B/17H/19B/21A



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL TransMax 80W-90 GL-4/GL-5 минеральное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высокоочищенных базовых масел с добавлением комплекса специальных присадок с противозадирными и противоизносными свойствами. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками в широком спектре температур.

TECNOL TransMax 80W-90 GL-4/GL-5 рекомендовано для использования в гипоидных дифференциалах и механических коробках передач, раздаточных коробках, мостах, редукторах легковых и грузовых автомобилей, автобусов, внедорожной, строительной, сельскохозяйственной техники, работающей в жестких условиях эксплуатации, **а также может использоваться в агрегатах, где требуются масла с противозадирными присадками, соответствующих спецификации GL-4/GL-5.**

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА ПРИ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ПРЕКРАСНЫЕ
ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧЕТКОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕДАЧ, СНИЖАЕТ ШУМ
И ВИБРАЦИЮ.

ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ И
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА МАСЛА
УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ ДЕТАЛЕЙ
ТРАНСМИССИИ, СНИЖАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ.

ОТЛИЧНАЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МАКСИМАЛЬНО ДОЛГий СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛА, ЧТО СУЩЕСТВЕННО
УВЕЛИЧИВАЕТ ИНТЕРВАЛ ЕГО ЗАМЕНЫ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL TransMax 80W-90 GL-4/GL-5

Показатели	TECNOL TransMax 80W-90 GL-4/GL-5	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	149,0	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	18,1	DIN 51562
Индекс вязкости	135	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	1,80	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	0,05	DIN ISO 3771
Т застывания, °C	-30	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	215	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,890	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул:

1L - 394114-001

4L - 394115-004

20L - 394116-020

200L - 394117-200