

УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОНИКАЮЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ

УЛУЧШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

УМЕНЬШАЕТ
ВРЕМЯ
ПРОМЫВКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид

Жидкость от прозрачного до белого цвета

Упаковка

Пластиковые ёмкости 1, 5 литров

Плотность

1,1 – 1,3

Технический паспорт на средство CIPTEC® TURBO

НАЗНАЧЕНИЕ

Нейтральное жидкое моющее средство, усиливающее эффект очистки, специально разработано для применения с кислотными и щелочными промывочными реагентами CIPTEC® для теплообменников, котлов, бойлеров, конденсаторов и другого теплообменного оборудования, и инженерных систем.

ОПИСАНИЕ

Средство представляет собой усовершенствованную формулу, состоящее из комплекса поверхностно-активных веществ.

Средство не взаимодействует с уплотнителями, сварными швами, пластинами, прокладками и клеем.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные). При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.

СИЗ: защитные очки, резиновые перчатки, защитная одежда, респиратор РПГ-67 (патрон марки «В»).

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавьте реагент в раствор в пропорции 5% от изначального концентрата. Промойте оборудование циркуляционным методом с помощью кислотных или щелочных реагентов.