

СНИЖАЕТ
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид

Жидкость от прозрачного до белого цвета

Упаковка

Пластиковые ёмкости 0,25 литров

Плотность

1,1 – 1,3

Технический паспорт на средство CIPTEC® ANTIFOAM

НАЗНАЧЕНИЕ

Антивспенивающий агент для применения с кислотными и щелочными промывочными реагентами CIPTEC® для теплообменников, котлов, бойлеров, конденсаторов и другого теплообменного оборудования, и инженерных систем.

ОПИСАНИЕ

Средство представляет собой комплекс органических соединений.

Средство не взаимодействует с уплотнителями, сварными швами, пластинами, прокладками и клеем.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные). При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.

СИЗ: защитные очки, резиновые перчатки, защитная одежда, респиратор РПГ-67 (патрон марки «В»).

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавьте 1 колпачок реагента на 1000 литров раствора. Промойте оборудование циркуляционным методом с помощью кислотных или щелочных реагентов.