

IP-КАМЕРА

MM-IPC-BW141-F2.8(V5.0)

4МП фиксированная
цилиндрическая камера



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Металло-пластиковый
- Разрешение до 2560×1440 при 20 к/с
- S+265/H.265/H.264
- Мин. освещенность (ЦВ): 0,02 Лк
- Smart ИК-подсветка: 30 м
- Встроенный микрофон
- Питание PoE
- Защищенность IP67
- Условия эксплуатации: от -40°C до +60°C, влажность 0-95%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Камера	
Сенсор	1 / 3 " CMOS
Формат сигнала	PAL / NTSC
Мин. освещенность	ЦВ: 0,02 Лк при F1.6 и включенной АРУ, Ч/Б: 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Выдержка затвора	от 1 с до 1/100000 с
Режим «День / Ночь»	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	Цифровой WDR
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2,8 мм
Монтаж объектива	M12
Диафрагма	F1.6, фиксированная
Угол обзора	Горизонтальный угол обзора: 92° (2,8 мм) Вертикальный угол обзора : 57,6° (2,8 мм) Диагональный угол обзора : 117,3° (2,8 мм)
Подсветка	
СВД для ИК подсветки	2
Диапазон ИК подсветки	До 30 м
Длина волны	850 нм
Белого/теплого света	нет
Стандарт сжатия	
Формат сжатия видео	S+265/H.265/H.264
Скорость передачи видео	32 Кбит/с - 6 Мбит/с
Формат сжатия звука	G.711/G.711U
Скорость передачи звука	8 kHz
Изображение	
Макс. разрешение	2560×1440
Осн. поток:	PAL: 20 к/с (2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Доп. поток:	PAL: 20 к/с (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
3-й поток	Нет
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО / браузер
Улучшение качества изображения	BLC / 3D DNR / HLC
ROI (зона интереса)	Нет
Экранное OSD меню	16x16, 32x32, 48x48, 64x64 - размер по выбору, шрифт для отображения недели, даты, времени - по выбору, 1 область
Наложение изображений	Нет
Маски конфиденциальности	Да, 4 области
Интеллектуальная система антитуман	Да
Функции	
Выдача оповещений	При обнаружении движения, при конфликте IP-адресов
Аналитика видеоизображения	нет

Сеть	
ANR	нет
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTSP
Совместимость систем	ONVIF Profile S/T, CGI, MILSTONE, P2P
Удаленное подключение	2 подключений
Клиент	Easy7, VideoSight, NET VIDEO
Веб-версия	IE, Firefox, Edge, Safari, Chrome
Порты	
Обмена данными	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Звуковые входы/выходы	Встроенный микрофон
Входы/выходы тревог	нет
Кнопка сброса	нет
Внутренняя память	нет
Общие характеристики	
Языковые опции веб-клиента	12 языков Английский / Испанский / Итальянский / Турецкий / Русский / Тайский китайский / Польский / Французский / Вьетнамский / Арабский / Немецкий/ Японский
Условия эксплуатации	От -40°C до +60°C, влажность 0-95%
Питание	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс.: 5 Вт (PoE)
Классы защит	IP67
Обогреватель	Нет
Габаритные размеры	164(L)73(W)73(H) мм
Масса	0,22 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ед. изм: мм)