

MM-IPC-TX241S-F2.8(V4.2)

4МП фиксированная
купольная камера-турель
с ИК-подсветкой Starlight



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластиковый корпус
- Разрешение до 2592×1520 при 25 к/с
- Мин. освещенность (ЦВ): 0,002 Лк при F1.6
- 2 светодиода белого/теплого света, 15 м
- Встроенный микрофон, слот для SD-карты, кнопка сброса
- Диапазон ИК-подсветки (Smart IR): 30 м
- Тревога пересечения линии и защита периметра
- S+265/H.265/H.264
- Условия эксплуатации: от -35°C до +60°C, влажность 0-95%
- Питание PoE/12В, пылевлагозащита IP67
- WDR 120 дБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Камера	
Датчик изображения	1/2.8" CMOS
Сигнал	PAL / NTSC
Мин. освещенность	ЦВ: 0,002 Лк при F1.6 и включенной АРУ, Ч/Б: 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Выдержка затвора	от 1 с до 1/100000 с
Режим «День / Ночь»	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	Механический WDR 120 дБ
Настройка по осям	Поворот: 0-360°, наклон: 0-75°, вращение: 0-360°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2,8 мм
Монтаж объектива	M12
Диафрагма	F1.6, фиксированная
Угол обзора	Горизонтальный угол обзора: 93.5°(2,8мм)
Подсветка	
СВД для ИК-подсветки	2
Диапазон ИК-подсветки	До 30 м
Длина волны	850 нм
СВД теплого света	2
Дальность белого света	15 м
Стандарт сжатия	
Формат сжатия видео	S+265/H.265/H.264
Скорость передачи видео	32 Кбит/с - 6 Мбит/с
Формат сжатия звука	G.711/G.711U/ADPCM
Скорость передачи звука	8К-48 Кбит/с
Изображение	
Макс. разрешение	2592x1520 25к/с
Осн. поток:	PAL: 25 к/с (2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) NTSC: 24 к/с (2592x1520, 2560x1440), 30 к/с (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Доп. поток:	PAL: 25 к/с (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30 к/с (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3-й поток	Нет
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО / браузер
Улучшение качества изображения	BLC / 3D DNR / HLC
ROI (зона интереса)	8
Экранное OSD-меню	16x16, 32x32, 48x48, 64x64 - размер по выбору, шрифт для отображения недели, даты, времени - по выбору, всего 3 области
Наложение изображений	Нет
Маски конфиденциальности	Да, 4 области
Интеллектуальная система антитуман	Да

Функции	
Выдача оповещений	При обнаружении движения, по маске, при конфликте IP-адресов
Аналитика видеоизображения	Обнаружение пересечения линии, защита периметра
Раннее предупреждение	Нет
Сеть	
ANR	-
Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Совместимость систем	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P (взаимоискл. с профилем G)
Удаленное подключение	7
Клиент	Easy7, VideoSight, NET VIDEO
Веб-версия	Web5
Порты	
Обмена данными	1 RJ45 10M/100M
Звуковые входы/выходы	Вход микрофона
Входы/выходы тревог	Нет
Кнопка сброса	Да
Внутренняя память	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 512 Гб
Общие характеристики	
Версия ПО	-
Языковые опции веб-клиента	17 языков Китайский упрощенный / Английский / Китайский традиционный / Испанский / Итальянский / Корейский / Турецкий / Русский / Тайский китайский / Польский / Французский / Голландский / Иврит / Вьетнамский / Арабский / Немецкий / Украинский
Условия эксплуатации	От -35°C до +60°C, влажность 0-95%
Питание	12 В пост. ±25%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс.: 6 Вт (12 В) Макс.: 7 Вт (PoE)
Классы защиты	IP67, молниезащита, защита от скачка напряжения и защита от переходных процессов напряжения соответствуют EN 55035:2017
Обогреватель	Нет
Габаритные размеры	(D)116,6x (H)96 мм
Масса	Металлопластиковый корпус: 0,34 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ед. изм: мм)

