

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ В ГРУНТ DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный преобразователь ржавчины в грунт DECORIX® применяется для подготовки ржавых металлических поверхностей к покраске. Полностью нейтрализует ржавчину и предотвращает появление новых очагов коррозии. Образует готовый к покраске грунтовочный слой, устойчивый к воздействию влаги и растворителей. Не требует смывания с обработанной поверхности. Во время и сразу после нанесения состав прозрачен, но по мере высыхания становится чёрным. После обработки преобразователем поверхность можно шлифовать, наносить автошпатлёвки, грунты и эмали.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхность очистить от рыхлой ржавчины, обезжирить и просушить.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут. Периодически встряхивать баллон во время нанесения.
3. Защитить неокрашиваемые поверхности.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 1–2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 15 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдвигания баллона. Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Чёрный, при взаимодействии со ржавчиной	0160-00 DX	4 610122 130583



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид	После высыхания преобразователь образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Чёрный, при взаимодействии со ржавчиной
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время высыхания перед нанесением финишного покрытия, ч	2
Расход	Баллон позволяет обработать до 2–3 кв. м. поверхности.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	5
Класс пожарной опасности	2
Состав	Кислотный компонент, смесь органических растворителей, антикоррозийные добавки, диметилловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	347
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,35
Объём коробки, куб. м	0,0113
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	270
• глубина	205

