БАЛЛОН СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ
для сжатых газов на P_p< 14,7 и 19,6 МПа (150 и 200 кгс/см²)

ПАСПОРТ

а) Общие сведения
Наименование и адрес изготовителя: ООО ПО «Тверьгазсервис», 170028, г. Тверь, Промышленный пр-д,4а, тел. 8(4822) 4352 544
Дата изготовления: «___» _____ _____г.
Обозначение баллона БС 10-150У
Среда, для которой предназначен баллон: _____
Заводской № _____
б) Сведения о технических характеристиках и параметрах
Рабочее давление (Р) 14,7 МПа (150 кгс/см²).
Пробное давление (П) 22,1 МПа (225 кгс/см²).
Основные размеры баллона: длина (L) 850 ± 5 мм, диаметр (D) 140 мм. (см.черт 1).
Вместимость 10 л.
Масса баллона - _____кг.
Резьба на горловине – W27,8
Уплотнение горловины - Лента ФУМ
Температурный диапазон эксплуатации - от минус 40 до плюс 50°С.
Максимальное количество заправок – 10000.
Расчетный срок службы с даты изготовления, лет – 20
в) Требования к транспортированию и хранению баллона
Транспортирование осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации и может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Баллоны упаковываются и укладываются в тару таким образом, чтобы исключить механические повреждения, деформацию и попадание влаги
Баллоны консервации не подлежат.
г) Требования к установке баллона
Баллон должен устанавливаться в специально приспособленных местах, обеспечивающих защиту от прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и исключающих попадание на баллон агрессивных сред.
д) Требования к эксплуатации баллона
Эксплуатация баллонов должна осуществляться в соответствии с **Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» разд. XII.**
Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²).
Не допускается наполнение газом баллонов, у которых:
а) истек срок назначенного освидетельствования, срок службы(количество заправок), установленные изготовителем;
б) истек срок проверки пористой массы;
в) поврежден корпус баллона;
г) неисправны вентили;
д) отсутствует избыточное давление газа;
е) отсутствуют надлежащая окраска или надписи;
ж) отсутствуют установленные клейма.
Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, проводят после предварительной их проверки в соответствии с инструкцией наполнительной станции.
Освидетельствование проводится один раз в 5 лет с даты изготовления.

е) Иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации баллона

Таблица учета заправок баллона (образец). Табл. 1

Дата	Количество заправок баллона	Фамилия, роспись

Учет количества заправок баллона ведётся эксплуатирующей организацией и заполняется лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию баллона.

Баллон изготовлен в полном соответствии с ТР ТС 032/2013, ГОСТ 949-73 и ТУ 1411100-54553586- 2013. Баллон признан годным для хранения, транспортирования и использования сжатых газов.

Гарантийный срок эксплуатации баллона – 2 года (на запорные устройства баллона не распространяется).

Начальник ОТК _____ /Каричкина К.А./

М.П

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Тверьгазсервис" г.Тверь Российская Федерация

Комплектность.
Баллон в сборе с вентилем - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Руководство по эксплуатации поставляется на партию баллонов 1шт.