

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Промывка двигателя 5-минутная Классическая
для коммерческого транспорта

LAVR®

09/2022

ОПИСАНИЕ:

Специализированный состав для промывки всех типов бензиновых и дизельных ДВС грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Комплексно воздействует на систему смазки. Способствует максимальному сливу отработавшего масла. Обеспечивает диспергирующее свойство для вывода загрязнений, образовавшихся в двигателе в процессе эксплуатации.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Послойно размягчает и выводит нагарные и лаковые отложения, частицы износа механизмов
- Содержит корректор вязкости, способствующий безопасной очистке при разжижении масла топливом
- Увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка более чем в два раза
- Очищает гидрокompенсаторы и снижает риск закоксовывания ЦПГ при регулярном применении
- Не забивает маслоприемник и каналы масляной системы
- Состав не содержит растворителей и безопасен для РТИ и ЛКП поддона картера
- Совместим со всеми видами моторных масел
- Рекомендован для систематического использования при каждом ТО
- Может применяться для промывки редукторов и МКПП

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость красного цвета

Плотность: 0,80 – 0,82 (г/см³)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для промывки систем смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей грузовой и коммерческой автотехники.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит как для самостоятельного использования, так и в качестве сервисного средства. Упаковка рассчитана на масляную систему объемом 4 – 5 л. Рекомендуется применять перед каждой заменой масла и после раскоксовки двигателя.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Залить состав в маслозаливную горловину и запустить двигатель.
3. Дать поработать на холостом ходу в течение 5 минут. Движение на автомобиле запрещено!
4. Заглушить двигатель и слить отработанное масло.
5. Заменить масляный фильтр и залить новое масло.

ДОЗИРОВКА:

Объем масляной системы	Объем состава для очистки
4 – 6 л	½ упаковки
6 – 12 л	1 упаковка
более 12 л	2 упаковки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Срок годности 5 лет. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ ПЭТ Art. Ln1004



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru