ASTRA 0W-20 SP-RC GF-6A C5/C6

ОПИСАНИЕ

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе высококачественных гидкрокрекинговых и полиальфаолефиновых базовых масел с добавлением эстеров и сбалансированного пакета присадок. Обеспечивает высокую топливную экономичность и легкий пуск двигателя в условиях низких температур. Обладает превосходными моющими свойствами, защищает от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и износа цепи ГРМ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях китайских, японских, корейских, американских и европейских легковых автомобилей, в том числе оборудованных технологиями непосредственного впрыска топлива (GDI), турбонаддува, трехкомпонентными катализаторами повышенной производительности (TWC), фильтрами твердых частиц (DPF и GPF) и системой START/STOP. Отлично подходит для автомобилей с гибридной (H.E.V) и подзаряжаемой гибридной силовой установкой (P.H.E.V), а также аккумуляторных электромобилей (B.E.V), оснащенных бензиновым двигателем, используемым в качестве дополнительного источника энергии.

Спецификация	Значение
SAE	0W-20
API	SP
ILSAC	GF-6A
ACEA	C5/C6
Volvo	VCC RBS0-2AE
Ford	WSS-M2C952-A1
Land Rover	ST JLR.03.5006
Mercedes-Benz	229.71, 229.72
VolksWagen	508.00/509.00
General Motors	dexos D

Объем	Артикул	Штрих-код
1 л	AMO0020	4630086735969
4 л	AMO0021	4630086736027
5 л	AMO0022	4630086736041
60 л	AMO0023	4630086736058
180 кг	AMO0024	4630086736072

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D 445	8,6
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	47,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Вязкость HTHS при 150°C, мПа*с	ASTM D 4683	2,7
Динамическая вязкость CCS при -35°C, мПа*с	ASTM D 5293	6000
Динамическая вязкость MRV при -40°C, мПа*с	ASTM D 4684	13100
Испаряемость по Noack, %	ASTM D 5800	11
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-52
Щелочное число, мг KOH на 1г масла	ASTM D 2896	7,8
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	0,8

Приведенные значения являются типовыми и могут изменяться в пределах нормативной документации

ООО «Альфа Хим Групп», 352916, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 21
akross-oil.ru | info@alfahimgroup.ru