

Наименование продукта:

**ЛИСТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ**

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.

Код ТН ВЭД 6806100008.

ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.


**Область применения продукта**

Звукоизоляция во внутренней отделке помещений: стен, полов и потолков. Предназначен для использования в помещениях категории А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха, учебные заведения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б и В.

**Характеристики продукта**

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244
Паропроницаемость, $\mu$	мг/(м·ч·Па)	$\geq 0,3$	ГОСТ 25898-2012
Индекс улучшения изоляции ударного шума, $\Delta L_y$	дБ	18	ГОСТ 27296
Индекс изоляции воздушного шума конструкции, $R_w$	дБ	55	ГОСТ 27296
Плотность, $\rho$	кг/м <sup>3</sup>	150	-
Допускаемое отклонение по плотности (плита)	%	-5; +7	ГОСТ EN 1602
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, $W_p$	кг/м <sup>2</sup>	$\leq 1,0$	ГОСТ EN 1609
Толщина	мм	10	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	$\pm 1$	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	$\pm 1$	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	$\pm 1$	ГОСТ EN 822 - 2011

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

### **Дополнительная информация**

Изделия представляют собой минераловатную плиту, с ламельным отпечатком на одной стороне.

### **Код маркировки по ГОСТ 32314 - 2012**

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

### **Рекомендации по применению продукции**

[www.rwl.ru](http://www.rwl.ru)

### **Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения**

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rwl.ru](http://www.rwl.ru)

### **Сведения об утилизации продукции**

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции - 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Начальник отдела развития продукта  
ООО «РОКВУЛ»



Громаков Г. В.