

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ

Полимерная смазка для защиты резиновых и пластиковых деталей от пересыхания, старения и примерзания. Эффективно устраняет скрипы дверных петель, элементов интерьера и экстерьера автомобиля.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки резиновых, пластиковых и металлических деталей интерьера и экстерьера автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. По возможности очистить и обезжирить обрабатываемые поверхности.
2. Распылить средство на обрабатываемые поверхности тонким слоем.
3. При необходимости распределить состав мягкой тканью или повторить обработку.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: вязкая прозрачная жидкость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4013	210 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	1,07 – 1,9 кг	225 x 170 x 158 мм
4005	400 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	2,16 – 3,18 кг	220 x 165 x 253 мм
4045	650 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	3,46 – 4,88 кг	273 x 207 x 253 мм
4063	1000 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	7,0 – 7,4 кг	273 x 207 x 359 мм

*Внешний вид и комплектация товаров могут отличаться от представленных изображений