



Техническая информация

Клей-фиксатор напольных покрытий «GOLDBASTIK BF 53» (для впитывающих и невпитывающих оснований)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- для модульных и рулонных напольных покрытий;
- легко наносится валиком либо шпателем;
- готовность к эксплуатации - сразу после укладки покрытия.
- позволяет легко демонтировать покрытие, не разрушая подложку и основание;
- сохраняет постоянную клеящую способность, в т.ч. после замены покрытия.

1,2 кг

10 кг

12 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый к применению
Основа	акриловая дисперсия со смолами
Консистенция	низкая вязкость
Цвет покрытия	светло-бежевый после высыхания
Плотность	ок. 1,2 г/см ³
Время подсушки	20-40 мин. до полного высыхания (на впитывающих основаниях), до полного высыхания (на

слабо- и невпитывающих оснований)

Время укладки	многократное применение
Готовность к эксплуатации	сразу после укладки покрытия
Способ нанесения	валик, зубчатый шпатель А1
Расход	100-200 г/м ²
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +15°С, влажность воздуха < 75%
Применение	внутри помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание до 5 циклов

Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +30 °C
Гарантийный срок хранения	1,5 года, в заводской невскрытой упаковке

НАЗНАЧЕНИЕ

Для фиксации (липкого крепления с возможностью легкого удаления или замены) текстильных напольных покрытий, в т.ч. ковровой плитки, на различных подложках, рулонных ПВХ и виниловых покрытий, LVT плитки и др. Подходит для полов с подогревом, выдерживает нагрузку от роликовых кресел и ножек мебели. Для впитывающих и не впитывающих влагу горизонтальных оснований внутри помещений, в т.ч. для укладки на прочно лежащие, подготовленные покрытия (дощатый пол, лакированный паркет, винил, ПВХ).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. Сильно впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой GOLDBASTIK BS 02 (в этом случае при замене покрытия удаление остатков фиксатора с основания станет невозможным). В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.
2. Перед применением тщательно перемешать. Равномерно нанести клей зубчатым шпателем А1 или валиком на основание, куда плитка будет приклеена и в дальнейшем удалена (в этом случае на изнаночной стороне плиток после их удаления не останется клея). Когда требуется сохранить основание чистым, фиксатор наносится на изнаночную сторону плитки и после полного высыхания плитка укладывается на основание. При нанесении клея в труднодоступных местах следует использовать кисть.
3. Ковровые плитки, покрытия на вспененной и войлочной основе, рулонные ПВХ и виниловые покрытия укладываются

на полностью подсохший слой фиксатора (при прикосновении пальцем пленка должна оставаться липкой, но не переходить на палец). Время подсушки на абсорбирующих основаниях – ок. 20-40 минут и зависит от разнообразия факторов (влажности воздуха, температуры в помещении, количества нанесенного клея и т.п.). Время подсушки на слабо- и невпитывающих основаниях соответственно удлинится. Если покрытие укладывается в еще влажный клеевой слой, то оно приклеивается, что в дальнейшем препятствует его замене. Кварц-виниловая и LVT плитка, покрытия на вторичной подложке укладываются **в полувлажное клеевое поле** впитывающего основания при помощи шпателя А1. Прочность фиксации покрытия зависит от количества нанесенного фиксатора, впитывающей способности основания и подосновы покрытия. При необходимости количество наносимого фиксатора следует увеличить. Свежие загрязнения клеем сразу же удалить водой.

4. По окончании срока службы покрытие обычно легко удаляется с основания. Остатки фиксатора можно удалить высокощелочным очистителем. Предварительно следует проверить очиститель на основании (во избежание его повреждения) и дать ему некоторое время подействовать, после чего размягченный фиксатор удалить вручную или механически, далее промыть очищенное основание водой.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30 °C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до 5 циклов, которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Проветривать помещение в процессе выполнения работ и в период сушки. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ ВУ 191905626.010-2019 «Клеи-фиксаторы для напольных покрытий».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.