

**Односторонняя клеящая лента с высокой начальной адгезией
DELTA-MULTI BAND® FLEXX
для паро- и гидроизоляционных плёнок**



Характеристика	DELTA-MULTI BAND® FLEXX
Назначение	Универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения любых паро- и гидроизоляционных плёнок в зоне нахлёста. Используется для уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений в плёнках. Для внешнего и внутреннего применения.
Материал	Основа ленты из полипропилена черного цвета, мягкий клеящий слой из модифицированного акрилата. Имеет армирование клеящей стороны. Обладает высокой устойчивостью к окислению и старению.
Длина/ширина	25 м/две ширины: 60 мм (с одинарным лайнером) или 100 мм (с отдельным лайнером)
Упаковка	FLEXX 60: 10 рулонов (250 м.п.)/коробка; 85 коробок (850 рулонов/21 250 м.п.) на поддоне; FLEXX 100: 6 рулонов (150 м.п.)/коробка; 85 коробок (510 рулонов/12 750 м.п.) на поддоне.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, гладким, сухим, без пыли, жира и инея.
Условия хранения	от +5 °C до +30°C
Срок хранения	24 месяца в оригинальной упаковке
Температурная стабильность	от -40 °C до +80 °C
Температурный диапазон применения	от -5 °C до +40 °C

Дата подготовки 23.09.2024