

TracMax

30 TO-4

Специальное тракторное масло
UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)



СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:



API GL-4
Allison C4
Cat TO-4 / TO-2
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C / 07D / 07F
Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL TracMax 30 TO-4 специальное тракторное масло UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для гидравлических систем и трансмиссий. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Создано на основе высококачественных базовых масел селективной очистки и самого современного пакета присадок, обеспечивающего универсальное применение одного смазочного продукта для всей сельскохозяйственной и тракторной техники.

TECNOL TracMax 30 TO-4 разработано для использования в землеройной, дорожно-строительной и внедорожной тракторной технике. Применяется в гидромеханических и механических трансмиссиях, гидравлических системах, редукторах и главных передачах, системах мокрых тормозов и многодисковых сцеплениях, рулевых и тормозных системах где производителем техники предписано использование рабочей жидкости со спецификациями Caterpillar TO-4 или Allison C4.

Это масло не может применяться в двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ОПТИМАЛЬНУЮ РАБОТУ
ТРАНСМИССИИ ПРИ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ СКОРОСТЕЙ
ПОД НАГРУЗКОЙ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ
ГИДРАВЛИКИ В ХОЛОДНОЕ
ВРЕМЯ ГОДА.

ПРЕКРАСНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОКИСЛЕНИЮ.

ПРЕВОСХОДНЫЕ
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ И
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА
СПОСОБСТВУЮТ НАДЕЖНОЙ
РАБОТЕ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ.

ОПТИМАЛЬНЫЕ
ФРИКЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ
«МОКРЫХ» ТОРМОЗОВ.

ВСЕСЕЗОННОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
(ТРАНСМИССИЯ,
ГИДРАВЛИКА)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL TracMax 30 TO-4

Показатели	TECNOL TracMax 30 TO-4	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	90,4	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	11,0	DIN 51562
Индекс вязкости	107	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	1,32	DIN 51 575
T застывания, °C	-30	DIN ISO 3016
T вспышки, °C	220	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,892	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: **20L - 394136-020** **200L - 394137-200**